



Grupa katalogowa: OPRAWY I SYSTEMY DEKORACYJNE

FOCUS WALL LED



Kod	Kąt świecenia	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm] ¹⁾	Strumień oprawy [lm] ¹⁾	Temperatura barwowa [K]	CRI [Ra]	Wymiary [mm] L W H	Masa [kg]
010172.5L01.611	84°	11	13	1100	800	3000	>80	225 180 300	4,5
010172.5L02.611	84°	10	12	1100	800	4000	>80	225 180 300	4,5
010172.5L03.611	84°	21	24	2000	1460	3000	>80	225 180 300	4,5
010172.5L04.611	84°	19	22	2000	1460	4000	>80	225 180 300	4,5

¹⁾ Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

CHARAKTERYSTYKA

oprawa dekoracyjna wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED, występuje w dwóch rozmiarach

DANE MECHANICZNE

Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo**Elementy dodatkowe:** oczka odlew aluminiowy szary**Kolor:** szary**Sposób montażu:** bezpośrednio na ścianie

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: zasilacz LED**Zawiera źródło:** tak

DANE OPTYCZNE

Sposób świecenia: bezpośredni**Kąt świecenia:** 84°

DANE DODATKOWE

Dostępne: moduł awaryjny LED**Zastosowanie:** hotele, recepcje, restauracje, sale konferencyjne, salony sprzedaży, muzea, galerie

Krzywa światłości

010172.5L01.611

