

DM Drabina

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie pionowych tras kablowych różnego typu.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna do 3 mb

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Wersje:

Grubość blachy: **3,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DM 200H55/3	200	3000	6,10	404620	1
DM 200H55/6	200	6000	6,10	404720	1
DM 300H55/3	300	3000	6,36	404630	1
DM 300H55/6	300	6000	6,36	404730	1
DM 400H55/3	400	3000	6,62	404640	1
DM 400H55/6	400	6000	6,62	404740	1
DM 500H55/3	500	3000	6,88	404650	1
DM 500H55/6	500	6000	6,88	404750	1
DM 600H55/3	600	3000	7,14	404660	1
DM 600H55/6	600	6000	7,14	404760	1
DM 700H55/3	700	3000	7,44	404670	1
DM 700H55/6	700	6000	7,44	404770	1
DM 800H55/3	800	3000	7,72	404680	1
DM 800H55/6	800	6000	7,72	404780	1
DM 900H55/3	900	3000	7,98	404690	1
DM 900H55/6	900	6000	7,98	404790	1
DM1000H55/3	1000	3000	8,26	404611	1
DM1000H55/6	1000	6000	8,26	404800	1

Produkty powiązane:



LC55H50 Łącznik drabiny



UK1/UKO1 Uchwyt
kablowy



UK2/UKO2 Uchwyt
kablowy



UT Uchwyt trójkątny



UTM/UTMO Uchwyt
trójkątny