

CMP41H21F Ceownik montażowy

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników: **WW**, **WWS/WWSO**, **WWC**, **WWCN**, **WMC/WMCO**, **WMCN**, **WPL**, **WWD**, **WPT**, **WTL**, **WWT**.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie:

Stal ocynkowana metodą Sendzimira



PN-EN 10346:2011

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb,

oprócz CMC41H21, CMM41H21 i CMT41H21

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL



Wymiary ceowników ze stali kwasoodpornej

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CMP41H21/02F	41	21	200	0,23	620112	50
CMP41H21/03F	41	21	300	0,35	620113	50
CMP41H21/04F	41	21	400	0,47	620114	30
CMP41H21/05F	41	21	500	0,59	620115	30
CMP41H21/06F	41	21	600	0,70	620106	30
CMP41H21/07F	41	21	700	0,82	620107	30
CMP41H21/08F	41	21	800	0,94	620108	8
CMP41H21/09F	41	21	900	1,06	620109	8
CMP41H21/1F	41	21	1000	1,17	620111	8
CMP41H21/2F	41	21	2000	2,34	620122	8
CMP41H21/3F	41	21	3000	3,51	620132	8
CMP41H21/6F	41	21	6000	7,02	620160	8