

PSF

PSF E

Ex d e mb IIC T4 Gb
Ex tb IIIC T80°C Db



DANE TECHNICZNE: Typ źródła światła: T8 Trzonek źródła światła: G13
Klasa ochronności: I Stopień ochrony: IP 66
Współczynnik uderzości: IK08
Temp. otoczenia: od -20°C do +40°C/+50°C

BUDOWA: Korpus: poliestr wzmocniony włóknem szklanym
Klosz: poliwęglan

MOCOWANIE: Oprawa przeznaczona do mocowania przy użyciu wsporników

ZASILANIE: Napięcie 220-240V 50/60Hz
Dławnica: 2 x M25
Średnica kabla: $\varnothing$ 6-15 mm
Zaciski przyłączeniowe: 3x4 mm²
Okablowanie: przelotowe

CERTYFIKATY: EXA 13 ATEX 0014

Oprawy PSF E wyposażone są w układy zasilania awaryjnego.

TECHNICAL DATA: Light source: T8 Lampbase: G13
Protection class: I Protection degree: IP 66
Impact value: IK08
Ambient temp.: from -20°C to +40°C/+50°C

CONSTRUCTION: Housing: polyester strengthened with glass fibre
Diffuser: polycarbonate plastic

MOUNTING: Luminaire for direct installation with use of brackets


ELECTRICAL UNIT: Rated voltage: 220-240V 50/60Hz
Cable gland: 2 x M25
Cable diameter: $\varnothing$ 6-15 mm
Terminal block: 3x4 mm²
Power supply: cross wiring

CERTIFICATES: EXA 13 ATEX 0014


PSF E luminaires are equipped with emergency units.

1.01

WYMIARY // DIMENSIONS



TYP // TYPE	L	LI
PSF 218 / PSF 218 E	750	400
PSF 236 / PSF 236 E	1370	800



OPRAWY PRZECIWWYBUCHOWE
EXPLOSIONPROOF LIGHT FITTINGS

DOSTĘPNE WERSJE OPRAWY PSF // PSF AVAILABLE VERSIONS

TYP // TYPE	MOC // POWER	STRUMIEŃ // LUMINOSITY FLUX [lm]
PSF 218	2x 18W	2x 1350
PSF 236	2x 36W	2x 3350

DOSTĘPNE WERSJE OPRAWY PSF E // PSF E AVAILABLE VERSIONS

TYP // TYPE	MOC // POWER	STRUMIEŃ // LUMINOSITY FLUX [lm]	STRUMIEŃ zasil. bat. // LUMINOUS FLUX bat. mod [lm]
PSF 218 E	2x 18W	2x 1350	1,5h 60% (800lm) 3h 40% (550lm)
PSF 236 E	2x 36W	2x 3350	1,5h 60% (2000lm) 3h 30% (1000lm)

AKCESORIA // ACCESSORIES

TYP	TYPE
Uchwyt do rury (zestaw)	Bracket for pipe (set)
Wspornik do mocowania sufitowego (zestaw)	Ceiling mounting bracket (set)
Mocowanie do podwieszania (zestaw)	Pendant mounting (set)
Zestaw do montażu na ścianie	Wall mounting kit

ZONE I / 2I

1.02

TEP Ex