



Producent rur HDPE

TELTAR Kobielski i Sech Sp.J.
39-442 Chmielów ul.Chemiczna 16 NIP 8672097228 Regon 180052342

KARTA PRODUKTU

RURA OSŁONOWA GŁADKA PRZEPUSTOWA RPE

(rura czarna, przeznaczona do łączenia za pomocą złączek)

Opis produktu

Rury ochronne do budowy instalacji telekomunikacyjnych i elektrycznych. Mogą być stosowane jako rury ochronne rurociągów wody i gazu.

Odcinki rur powinny być łączone przy pomocy złączek ZRp lub ZR.

Rury standardowo wykonywane są w kolorze czarnym. Mogą być również wykonywane w kolorze czerwonym lub niebieskim.

PN EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część I: Wymagania ogólne.
PN EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 24: Wymagania szczegółowe - Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi.

Symbol wyrobu	Średnica zewnętrzna	Grubość ścianki	SN (kN/m ²)	Długość odcin.
RPE 110/3,7	110 mm	3,7 mm	3	6/12
RPE 110/5,5	110 mm	5,5 mm	8	6/12
RPE 110/6,3	110 mm	6,3 mm	16	6/12
RPE 110/10,0*	110 mm	10,0 mm	64	6/12
RPE 125/7,1	125 mm	7,1 mm	16	6/12
RPE 125/11,4*	125 mm	11,4 mm	64	6/12
RPE 140/8,0	140 mm	8,0 mm	16	6/12
RPE 140/12,7*	140 mm	12,7 mm	64	6/12
RPE 160/9,1	160 mm	9,1 mm	16	6/12
RPE 160/14,6*	160 mm	14,6 mm	64	6/12

* - towar na zamówienie

Uwaga: Istnieje możliwość produkcji rur o innych wymiarach na życzenie klienta.



Charakterystyka

1. Materiał: polietylen HDPE
2. Temperatura eksploatacji: -25 - +90°C.
3. Kolor czarny.

Zalety rur:

- długi czas eksploatacji
- duża wytrzymałość mechaniczna
- łatwość łączenia i instalowania
- odporność na korozję
- brak szkodliwego oddziaływania na środowisko