



Producent rur HDPE

TELTAR Kobielski i Sech Sp.J.
39-442 Chmielów ul. Chemiczna 16 NIP 8672097228 Regon 180052342

KARTA PRODUKTU

RURA OSŁONOWA GŁADKA PRZEPUSTOWA RHDPEp

(rura czarna, przeznaczona do zgrzewania)

Opis produktu

Rury przepustowe z polietylenu dużej gęstości (HDPE) przeznaczone są do budowy rurociągów ochronnych w warunkach specjalnych:

- przy zbliżeniach i skrzyżowaniach linii telekomunikacyjnych lub energetycznych z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu,
- przy przejściach przez przeszkody wodne,
- do ochrony rurociągów wody i gazu,
- jako rurociągi przepustowe pod drogami i torami.

Mogą być instalowane metodą przewiertów sterowanych.

Rury standardowo wykonywane są w kolorze czarnym. Mogą być również wykonywane w kolorze czerwonym lub niebieskim.

PN EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część I: Wymagania ogólne.
PN EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 24: Wymagania szczegółowe - Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi.

Symbol wyrobu	Średnica zewnętrzna	Grubość ścianki	SN (kN/m ²)	Długość odcin.
RHDPEp 90/5,2*	90 mm	5,2 mm	16	6/12
RHDPEp 90/8,2*	90 mm	8,2 mm	64	6/12
RHDPEp 110/6,3	110 mm	6,3 mm	16	6/12
RHDPEp 110/10,0*	110 mm	10,0 mm	64	6/12
RHDPEp 125/7,1	125 mm	7,1 mm	16	6/12
RHDPEp 125/11,4*	125 mm	11,4 mm	64	6/12
RHDPEp 140/8,0	140 mm	8,0 mm	16	6/12
RHDPEp 140/12,7*	140 mm	12,7 mm	64	6/12
RHDPEp 160/9,1	160 mm	9,1 mm	16	6/12
RHDPEp 160/14,6*	160 mm	14,6 mm	64	6/12
RHDPEp 180/10,3*	180 mm	10,3 mm	16	6/12
RHDPEp 180/16,4*	180 mm	16,4 mm	64	6/12
RHDPEp 200/11,4*	200 mm	11,4 mm	16	6/12
RHDPEp 200/18,2*	200 mm	18,2 mm	64	6/12
RHDPEp 225/12,8*	225 mm	12,8 mm	16	6/12
RHDPEp 225/20,5*	225 mm	20,5 mm	64	6/12
RHDPEp 250/14,2*	250 mm	14,2 mm	16	6/12
RHDPEp 250/22,7*	250 mm	22,7 mm	64	6/12

* - towar na zamówienie

Uwaga: Istnieje możliwość produkcji rur o innych wymiarach na życzenie klienta.



Charakterystyka

1. Materiał: polietylen HDPE
2. Temperatura eksploatacji: -25 - +90°C.
3. Kolor czarny.

Zalety rur:

- długi czas eksploatacji
- duża wytrzymałość mechaniczna
- łatwość łączenia za pomocą zgrzewania
- odporność na korozję
- brak szkodliwego oddziaływania na środowisko



Producent rur HDPE

TELTAR Kobielski i Sech Sp.J.
39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 50 NIP 8672097228 Regon 180052342

**Polietylen wysokiej gęstości, HDPE w kolorze czarnym lub naturalnym
z przeznaczeniem do produkcji rur osłonowych.**

Parametr	Norma	Jednostka	Wartość
Gęstość w 23 °C	ISO 1183	kg/m ³	948
Wskaźnik płynięcia (190C, 5 kg)	ISO 1133	g/10 minut	0,65
Wytrzymałość na rozciąganie	ISO EN 527	MPa	>18
Moduł elastyczności	ISO EN 527	MPa	>950
Wydłużenie przy zerwaniu	ISO EN 527	%	>350
Zawartość sadzy (dotyczy materiału czarnego)	ISO 6964	%	~2