



Producent rur HDPE

TELTAR Kobielski i Sech Sp.J.
39-442 Chmielów ul. Chemiczna 16 NIP 8672097228 Regon 180052342

KARTA PRODUKTU

RURA OSŁONOWA GŁADKA PRZEPUSTOWA RHDPEp-M (dwuwarstwowa typ DL)

(rura czerwona lub niebieska z kielichem, przeznaczona do warunków trudnych, typ ciężki)

Opis produktu

Rury typu RHDPEp-M typ DL wykonane są w technologii dwuwarstwowej z wyróżnionym kolorem zewnętrznym, z polietylenu dużej gęstości. Przeznaczone są do budowy osłon kabli elektroenergetycznych oraz sygnalizacyjnych.

Oferowane są w wersji z kielichem montażowym lub bez kielicha.

- PN EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część I: Wymagania ogólne.
PN EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 24: Wymagania szczegółowe - Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi.

Symbol wyrobu	Średnica zewnętrzna	Grubość ścianki	Długość odcin.
RHDPEp-M (typ DL) 50/3,5*	50 mm	3,5 mm	6
RHDPEp-M (typ DL) 75/4,5*	75 mm	4,5 mm	6
RHDPEp-M (typ DL) 110/5,5	110 mm	5,5 mm	6
RHDPEp-M (typ DL) 160/8,0	160 mm	8,0 mm	6



Charakterystyka

1. Materiał: polietylen HDPE
2. Temperatura eksploatacji: -25 - +90°C.
3. Kolor: **zewnątrzny** niebieski, czerwony lub czarny;
wewnętrzny czarny

Zalety rur:

- rury zakończone kielichami zapewniają łatwość montażu
- długi czas eksploatacji
- duża wytrzymałość mechaniczna
- odporność na korozję
- brak szkodliwego oddziaływania na środowisko.

RURA OSŁONOWA GŁADKA PRZEPUSTOWA RHDPE-M (dwuwarstwowa typ DL)

(rura czerwona lub niebieska z kielichem, przeznaczona do warunków normalnych, typ średni)

Opis produktu

Rury typu RHDPE-M typ DL wykonane są w technologii dwuwarstwowej z wyróżnionym kolorem zewnętrznym, z polietylenu dużej gęstości. Przeznaczone są do budowy osłon kabli elektroenergetycznych oraz sygnalizacyjnych.

Oferowane są w wersji z kielichem montażowym lub bez kielicha.

- PN EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część I: Wymagania ogólne.
PN EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 24: Wymagania szczegółowe - Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi.

Symbol wyrobu	Średnica zewnętrzna	Grubość ścianki	Długość odcin.
RHDPE-M (typ DL) 50/2,0*	50 mm	2,0 mm	6
RHDPE-M (typ DL) 75/3,0*	75 mm	3,0 mm	6
RHDPE-M (typ DL) 110/4,0*	110 mm	4,0 mm	6
RHDPE-M (typ DL) 160/5,0*	160 mm	5,0 mm	6

* - towar na zamówienie



Charakterystyka

1. Materiał: polietylen HDPE
2. Temperatura eksploatacji: -25 - +90°C.
3. Kolor: **zewnątrzny** niebieski, czerwony lub czarny;
wewnętrzny czarny

Zalety rur:

- rury zakończone kielichami zapewniają łatwość montażu
- długi czas eksploatacji
- duża wytrzymałość mechaniczna
- odporność na korozję
- brak szkodliwego oddziaływania na środowisko.