



Producent rur HDPE

TELTAR Kobielski i Sech Sp.J.
39-442 Chmielów ul.Chemiczna 16 NIP 8672097228 Regon 180052342

KARTA PRODUKTU

RURA OSŁONOWA ODPORNA NA UV

(rura czarna)

Opis produktu

Rury osłonowe odporne na UV wykonywane są z polietylenu dużej gęstości z dodatkiem materiałów zapewniających długoletnią odporność na działanie promieni UV.

Stosowane są do ochrony kabli instalowanych w przestrzeniach otwartych.

PN EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część I: Wymagania ogólne.
PN EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 24: Wymagania szczegółowe - Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi.

RURA OSŁONOWA GŁADKA ODPORNA NA UV, RHDPE-UV

(rura czarna, bez kielicha)

Symbol wyrobu	Średni zew.ca	Grubość ścianki	Długość odcin.
RHDPE-UV 32/3*	32 mm	3,0 mm	3/6
RHDPE-UV 50/5*	50 mm	5,0 mm	3/6
RHDPE-UV 75/7*	75 mm	7,0 mm	3/6
RHDPE-UV 110/10*	110 mm	10,0 mm	3/6

RURA OSŁONOWA GŁADKA ODPORNA NA UV, RHDPE-MUV

(rura czarna, z kielichem)

Symbol wyrobu	Średnica zew.	Grubość ścianki	Długość odcin.
RHDPE-MUV 50/5*	50 mm	5,0 mm	3/6
RHDPE-MUV 75/7*	75 mm	7,0 mm	3/6
RHDPE-MUV 110/10*	110 mm	10,0 mm	3/6
RHDPE-MUV 160/14,6*	160 mm	14,6 mm	3/6

RURA OSŁONOWA GŁADKA ODPORNA NA UV, RHDPE-FUV

(rura czarna, zwijana, z linką)

Symbol wyrobu	Średnica zew.	Grubość ścianki	Długość odcin.
RHDPE-FUV 32/3*	32 mm	3,0 mm	100
RHDPE-FUV 50/5*	50 mm	5,0 mm	100
RHDPE-FUV 75/7*	75 mm	7,0 mm	50

* - towar na zamówienie



Charakterystyka

1. Materiał: polietylen HDPE
2. Temperatura eksploatacji: -25 - +90°C.
3. Kolor: czarny.

Zalety rur:

- łatwość łączenia i instalowania
- długi czas eksploatacji
- duża wytrzymałość mechaniczna
- odporność na korozję
- brak szkodliwego oddziaływania na środowisko