



Producent rur HDPE

TELTAR Kobielski i Sech Sp.J.
39-442 Chmielów ul.Chemiczna 16 NIP 8672097228 Regon 180052342

KARTA PRODUKTU

RURA OSŁONOWA GŁADKA PRZEPUSTOWA RHDPEt

(rura czarna, przeznaczona do łączenia za pomocą złązek)

Opis produktu

Rury wykonane są z polietylenu o dużej gęstości modyfikowanego substancjami obniżającymi palenie. Przeznaczone są do budowy rurociągów kablowych i kanalizacji kablowej w budynkach, tunelach itp. Stosowane są także jako rury osłonowe różnego rodzaju kabli energetycznych, sygnalizacyjnych, teleinformatycznych i telewizyjnych.

Standardowo produkowane są w kolorze czarnym. Wewnętrzna powierzchnia rur jest rowkowana z warstwą poślizgową w zakresie średnic od 25 do 40 mm lub gładka w przypadku większych średnic. Rury produkowane są także w wersji z wzdłużnymi paskami w uzgodnionym kolorze oraz z zainstalowaną linką do wciągania kabla. Rury mogą być wykonane na życzenie klienta bez warstwy poślizgowej.

PN EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część I: Wymagania ogólne.
PN EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 24: Wymagania szczegółowe - Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi.

Symbol wyrobu	Średnica wewnętrzna	Grubość ścianki	Sztynność SN	Długość odcinków
RHDPEt 25/2,0 ^{1,2*}	25 mm	2,0 mm	32	250
RHDPEt 32/2,0 ^{1,2*}	32 mm	2,0 mm	16	250
RHDPEt 32/2,9 ^{1,2*}	32 mm	2,9 mm	64	250
RHDPEt 40/3,7 ^{1,2*}	40 mm	3,7 mm	16	250
RHDPEt 50/4,6 ^{2*}	50 mm	4,6 mm	64	150
RHDPEt 63/5,8 ^{2*}	63 mm	5,8 mm	64	100
RHDPEt 75/6,8*	75 mm	6,8 mm	64	6/50
RHDPEt 90/8,2*	90 mm	8,2 mm	64	6/12
RHDPEt 110/10,0*	110 mm	10,0 mm	64	6/12
RHDPEt 125/11,4*	125 mm	11,4 mm	64	6/12
RHDPEt 140/12,7*	140 mm	12,7 mm	64	6/12
RHDPEt 160/14,6*	160 mm	14,6 mm	64	6/12

1 - rury z wewnętrzną ścianką rowkowaną wzdłużnie oraz z warstwą poślizgową

2 - rury mogą być wyposażone w linkę do wciągania kabli (wytrzymałość na zerwanie 4 kN)

* - towar na zamówienie



Charakterystyka

1. Materiał: polietylen HDPE z dodatkiem uniepalniacza
2. Temperatura eksploatacji: -25 - +90°C.
3. Kolor czarny.

Zalety rur:

- elastyczność zapewniająca łatwość montażu i instalowania
- długi czas eksploatacji
- duża wytrzymałość mechaniczna
- odporność na korozję