



Producent rur HDPE

TELTAR Kobielski i Sech Sp.J.
39-442 Chmielów ul.Chemiczna 16 NIP 8672097228 Regon 180052342

KARTA PRODUKTU

RURA OSŁONOWA KARBOWANA DWUWARSTWOWA RHDPEk-S / RHDPEk-F

Opis produktu

Rury karbowane dwuwarstwowe wykonane z polietylenu dużej gęstości, przeznaczone są do budowy kanalizacji kablowych w telekomunikacji. Stosowane są także jako rury osłonowe różnego rodzaju kabli energetycznych, sygnalizacyjnych, teleinformatycznych i telewizyjnych.

Wykonywane są w dwóch wersjach, jako rury sztywne - typ RHDPEk-S i rury giętkie - typ RHDPEk-F. Standardowo produkowane są w kolorze czarnym w odcinkach o długościach 6 m (typ RHDPEk-S) i zwojach 50 m (typ RHDPEk-F). Do każdego odcinka fabrykacyjnego dostarczana jest złączka.

Mogą być dostarczane z kompletem uszczeltek. Wersja RHDPEk-F oferowana jest z linką do zaciągania. Rury karbowane dwuwarstwowe charakteryzują się wysoką sztywnością obwodową porównywalną do rur o ścianie litej, przy znacznie zredukowanym ciężarze jednostkowym. W związku z tym montaż rurociągu kablowego jest łatwy i może być wykonany ręcznie bez potrzeby stosowania specjalistycznych urządzeń.

PN EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część I: Wymagania ogólne.
PN EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 24: Wymagania szczegółowe - Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi.

Rura karbowana dwuwarstwowa RHDPEk -S

(rura sztywna ze złączką piaskoszczelną)

Symbol wyrobu	Średnicazew.	Średnicawew.	Długość odcin.
RHDPEk-S 50	50 mm	39,5 mm	6
RHDPEk-S 75	75 mm	65 mm	6
RHDPEk-S 90*	90 mm	77 mm	6
RHDPEk-S 110	110 mm	95 mm	6
RHDPEk-S 125*	125 mm	108 mm	6
RHDPEk-S 160	160 mm	137 mm	6
RHDPEk-S 200*	200 mm	173 mm	6

Rura karbowana dwuwarstwowa RHDPEk -F

(rura giętka ze złączką piaskoszczelną i linką do wciągania kabli)

Symbol wyrobu	Średnicazew.	Średnicawew.	Długość odcin.
RHDPEk-F 50	50 mm	39,5 mm	25*/50
RHDPEk-F 75	75 mm	65 mm	25*/50
RHDPEk-F 90*	90 mm	77 mm	50
RHDPEk-F 110	110 mm	95 mm	25*/50
RHDPEk-F 125*	125 mm	108 mm	50
RHDPEk-F 160	160 mm	137 mm	25
RHDPEk-S 200*	200 mm	173 mm	25

* - towar na zamówienie



Charakterystyka

1. Materiał: polietylen HDPE
- RHDPEk-F warstwa wewnętrzna LDPE
2. Temperatura eksploatacji: -25 - +90°C.
3. Kolor: czarny, czerwony lub niebieski.

Zalety rur:

- elastyczność zapewniająca łatwość montażu i instalowania
- długi czas eksploatacji
- duża wytrzymałość mechaniczna
- odporność na korozję, brak szkodliwego oddziaływania na środowisko