

Konektor RJ45 męski 0° - RJ45 męski 0° Cabinet-Line, Gigabit

FRNC/LS0H 4x2xAWG26 ekranowany, żółty, 0.3m

Ethernet CAT6A

Wtyk prosty na złącze - wtykowe proste

RJ45 - RJ45, 8-piny


ekranowany

bez koszulek kablowych


Inne długości kabli są dostarczane na życzenie. Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje



1	black/orange	1
2	orange	2
3	black/green	3
4	blue	4
5	black/blue	5
6	green	6
7	black/brown	7
8	brown	8
shield		



Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji	
Typ konstrukcji	74711
Kabli	
Numer kabla	378
No./przekrój żył	4×(2×AWG26)
Izolacja żyły	FRNC (bianie, nie, biapom, pom, biazie, zie, biabłą, brą)
Kolor płaszcza	żółty
Materiał (płaszcz)	FRNC
Średnica zewnętrzna	5.9 mm ±5%
Promień zgięcia (stały)	10 × średnica zewnętrzna
Promień gięcia (w ruchu)	15 × średnica zewnętrzna
Zakres temperatur (stały)	-20...+60 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-20...+60 °C
Ekranowanie	tak
Kolor (osłona)	żółty
Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 60 V DC
Znamionowy pik napięciowy	1.0 kV
Prąd roboczy na styk	max. 1.76 A
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category I
Parametry transmisji	CAT6, Class EA (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Szybkość transmisji	10 Gbit/s
Wyświetlacz LED	nie
Blokowanie slotów	Blokada zatraskowa
Stopień ochrony	IP20 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	PA
Materiał	PUR
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna)	bez
Dane ogólne	
Typ montażu	włożone
Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii

Dane handlowe

EAN	4048879605809
eClass	27061801
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444210
Kraj pochodzenia	HU