

Moduł zasilający Mico Pro


WE:24VDC/40A, 16mm²

Mico Pro PM 24 V DC/40 A

Dołączona pokrywka

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia

**Wejście**

Napięcie robocze	12 V DC; 24 V DC (9...30 V DC)
Prąd całkowity	max. 40 A

Wejścia kontrolne

Napięcie wejściowe (ON)	9...30 V DC
Długość impulsu (ON)	"high" 120 ms
Napięcie wejściowe (CTRL)	9...30 V DC
Długość impulsu (CTRL)	OFF "high" 40/400 ms, ON "high" 20/200 ms

Wyjścia kontrolera

Komunikat wczesnego ostrzegania (90%)	max. 30 V AC/DC
Zbiornicze wyjście sygnałowe	max. 30 V AC/DC

Terminale (IN)

Typ połączenia	Układ mostkowy
----------------	----------------

Terminale (OUT)

Typ połączenia	Wtykowe zaciski sprężynowe typu Push-in
	0.75...16 mm ² (AWG 20...4)
Przekrój (elastyczny)	0.75...16 mm ² (AWG 20...4)

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP20
Typ montażu	zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	-25...+55 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	130×24×114 mm

Dane handlowe

EAN	4048879552080
eClass	27141901
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363030
Kraj pochodzenia	CZ