

220-240V
50/60 HzIP
20

Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED.

DANE MECHANICZNE

Montaż: zwieszany, na zawieszeniu linkowym (w komplecie)**Obudowa:** czarne, połyskujące tworzywo**Kolor:** czarny**Klosz:** pleksi opalowa (PLX)

DANE ELEKTRYCZNE

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz**Zawiera źródło światła:** tak**Rodzaj osprzętu:** ED

DANE OPTYCZNE


Sposób świecenia: bezpośredni

DANE OGÓLNE


Dostępne na zamówienie: DALI**Gwarancja:** 5 lat**Zastosowanie:** biura, sale konferencyjne, recepcje, centra handlowe, salony samochodowe, butiki

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
250033.5L01.11	57	2200	39	3000	≥80
250033.5L02.11	57	2440	43	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] L H	Wymiary montażowe [mm] L W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
250033.5L01.11	650 40	230 230	4	1	5,2
250033.5L02.11	650 40	230 230	4	1	5,2



KRZYWE ŚWIATŁOŚCI



Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.


Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.flashdq.pl

SPOSÓB ŚWIECENIA

250033.SL01.11



Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.flashdq.pl

Data utworzenia dokumentu: 4-1-2019

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych