



Balti 320



Zewnętrzna oprawa oświetleniowa na źródła LED z dedykowaną optyką o jednokierunkowym i dwukierunkowym rozsyle światła. Doskonała do iluminacji fasad obiektów, alej, przejść i korytarzy.

Wykonanie: Odlew aluminiowy malowany proszkowo, ze specjalną antyoksydacyjną powłoką zapewniającą wysoką odporność na czynniki atmosferyczne. Klosz z przezroczystego termoplastyku, śruby INOX.

Montaż: Naścienny.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Naścienny
Materiał obudowy	Aluminium odlewane ciśnieniowo
Łączenie do szynoprzewodu	Nie

DANE INFORMACYJNE

Sterowanie	Bez
Model obracany	Nie

CERTYFIKATY I OZNACZENIA


Stopień ochrony (IP)	IP66
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
CE	Tak
ENEC	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak

DANE ŚWIETLNE

Wskaźnik oddawania barw	85
Temperatura barwowa	3000K
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 50000 h

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]		Kąt rozsylu [°]	Kolor
IV1073RW03	2×38	4361	DI/IN	30 30	Szary
IV1073RW04	2×38	4361	DI/IN	30 30	Biały
IV1071RW03	1×75	8865	DI	40	Szary
IV1071RW04	1×75	8865	DI	40	Biały



WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]
100	220	320

L = Długość | W = Szerokość | H =
Wysokość / głębokość

AKCESORIA

Element optyczny

Odbłyśnik_Balti_320	IV28-3143	4600lm - 17°; 7900lm - 25°
	IV28-3145	4600lm - 55°; 7900lm - 60°
	IV28-3146	4600lm - 70°; 7900lm - 70°