



Bidi LED



Oprawa architektoniczna do oświetlenia otoczenia budynków.

Uwaga - należy zamówić główkę i słupek lub główkę i uchwyt ścienny.

Wykonanie: Korpus z oksydowanego odlewu aluminiowego malowanego, klosz przezroczysty z poliwęglanu.

Dostępne kolory:

BIDI BOLLARD - czarny lub miedziany,

BIDI APPLIQUE - biały lub miedziany.

Montaż: BOLLARD - do podłoża, APPLIQUE - naścienny

Akcesoria: słupek, uchwyt ścienny

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc źródła światła	12W
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V

DANE MECHANICZNE

Materiał obudowy	Aluminium odlewane ciśnieniowo
------------------	--------------------------------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP66
Odporność uderowa	IK10
Klasa ochronności	I
CE	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak

DANE ŚWIETLNE

Wskaźnik oddawania barw	85
Temperatura barwowa	3000K
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 50000 h


DANE OPTYCZNE

Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne przezroczyste


WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Rodzaj montażu	Strumień świetlny oprawy [lm]		Kąt rozsyłu [°]	Kolor
IV190501	1×12	Do podłoża	1271	DI	85 40	Czarny
IV190567	1×12	Do podłoża	1271	DI	85 40	Brązowy
IV190601	2×12	Do podłoża	2542	DI/IN	85 40	Czarny
IV190667b	2×12	Do podłoża	2542	DI/IN	85 40	Brązowy
IV190704	1×12	Naścienny	1271	IN	44	Biały
IV190767	1×12	Naścienny	1271	IN	44	Brązowy
IV190604	2×12	Naścienny	2542	DI/IN	85 40	Biały
IV190667a	2×12	Naścienny	2542	DI/IN	85 40	Brązowy

BIDI BOLLARD LED



BIDI APPLIQUE LED



WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]
158	47	135

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

AKCESORIA

Element konstrukcyjny



Słup Bidi LED H=265

IV1636401 H=265mm Czarny

IV1636467 H=265mm Brązowy



Słup Bidi LED H=685

IV1636801 H=685mm Czarny

IV1636867 H=685mm Brązowy

Element montażowy



Bidi LED uchwyt ścienny

IV1635004

Biały

IV1635067

Brązowy
