




VIP Overlapping



Nowoczesna linia opraw systemowych wykonana z profilu aluminiowego o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Rozsył światła bezpośredni realizowany za pomocą płyty opalizowanej. Dzięki serii dodatkowych akcesoriów montażowych oprawy te cechuje duża uniwersalność konfiguracji i prostota montażu.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary). Klosz OPAL z poliwęglanu.

Montaż: Nastropowy, zwieszany, ścienny,

Akcesoria: Łącznik (liniowy, 90°, T, X, Y, ścienny, sufitowy), zawieszenia (zwykle, elektryczne).

Zasilanie: 230 V, zastosowanie 5-torowej kostki z szybkozłączkami pozwalającej na sekcyjne załączanie opraw w linii, regulację 1-10V, DALI oraz wydzielenie obwodu zasilania modułów awaryjnych.

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	T5
Oprawka	G5
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	EVG
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Nie

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Aluminium
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Tak
Łączenie do szynoprzewodu	Nie

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
Model obracany	Nie

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność udarowa	Brak
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
CE	Tak
EAC	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak

DANE ŚWIETLNE

Podział światła	Średniostрумieniowy
Rozsył światła	DI


DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane
Odbłyśnik	brak

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Info	Waga [kg]
PX0913001	1×28	Moduł końcowy	3,00
PX0913015	1×35	Moduł końcowy	3,50
PX0913036	1×28	Moduł przelotowy	3,00
PX0913050	1×35	Moduł przelotowy	3,50
PX0913601	1×28	AW Moduł końcowy	3,00
PX0913615	1×35	AW Moduł końcowy	3,50
PX0913636	1×28	DATA-S Moduł końcowy	3,00
PX0913650	1×35	DATA-S Moduł końcowy	3,50

WYMIARY



Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX0913001	1120	65	65
PX0913015	1420	65	65
PX0913036	1060	65	65
PX0913050	1360	65	65
PX0913601	1420	65	65
PX0913615	1720	65	65
PX0913636	1620	65	65
PX0913650	1920	65	65

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

OTWORY MONTAŻOWE

Kod	A [mm]
PX0913001	895
PX0913015	1195
PX0913036	835
PX0913050	1125
PX0913601	895
PX0913615	1195
PX0913636	895
PX0913650	1195

A = Długość rozstawu

AKCESORIA

Element elektryczny



Zawieszenie elektryczne
Sztuki w komplecie: 1

PX0922021

Szary

PX0922032

Biały

Element konstrukcyjny



VIP OPAL Końcówka oprawy ALU

PX0922318

1x

Szary

Element konstrukcyjny



VIP Końcówka oprawy PC

PX0922341	logo PXF Lighting	Biały
PX0922344	logo PXF Lighting	Szary
PX0922347	logo PXF Lighting	Czarny
PX0922350		Biały
PX0922353		Szary
PX0922356		Czarny

Element łączący



VIP Łącznik 90°

PX0922248	1x	Szary
-----------	----	-------



VIP Łącznik T

PX0922275	1x	Szary
-----------	----	-------



VIP Łącznik X

PX0922283	1x	Szary
-----------	----	-------



VIP Łącznik Y

PX0922285	1x	Szary
-----------	----	-------



Sigma/Velo/VIP/VIP G/K Łącznik liniowy
Komplet
Sztuki w komplecie: 2

PX0922227		Szary
-----------	--	-------

Element montażowy



VIP Łącznik sufitowy Komplet
Sztuki w komplecie: 2

PX0922164

1x

Szary



VIP Łącznik ścienny 1x i 2x Komplet
Sztuki w komplecie: 2

PX0922206

Szary



Zawieszenie zwykłe

PX0922143
