



Poker LS Micro LED



Przemysłowa linia świetlna. Posiada oprzewodowanie zakończone szybkozłączkami.

UWAGA: W standardzie oprawa występuje bez okablowania przelotowego!

Wykonanie: obudowa z profilu aluminiowego malowanego elektrostacyjnie (standardowo w kolorze białym), klosz OPAL. Układ optyczny OPTIC 60°, 90°, SYM, ASYM. Płynna regulacja rozstawu mocowań (przedstawiony w tabeli rozstaw zwieszonych dotyczy oprawy po zastosowaniu maskownicy górnej)

Montaż: zwieszany

Akcesoria: zawieszenie zwykłe, zawieszenie elektryczne, łącznik liniowy niewidoczny, maskownica górna, końcówka, okablowanie przelotowe

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5630

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Zwieszany
Materiał obudowy	Aluminium
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Tak

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
Zakres temperatur pracy	-15 ... 40 °C
Inne	OPTIC

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Stopień ochrony od góry (IP)	IP20
Odporność uderowa	IK04
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A++
CE	Tak

DANE ŚWIETLNE



Sprawność oprawy	92 %
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	83
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L90
Żywotność diod LED	> 54000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	89 %

DANE OPTYCZNE

Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne przezroczyste

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Info	Waga [kg]
PX4086601	22	3200	145	3000	SYM 60	1,80
PX4086608	22	3300	150	4000	SYM 60	1,80
PX4086615	32	4800	150	3000	SYM 60	2,50
PX4086622	32	4950	155	4000	SYM 60	2,50
PX4086629	51	8000	157	3000	SYM 60	3,90
PX4086636	51	8250	162	4000	SYM 60	3,90
PX4086643	60	9600	160	3000	SYM 60	4,60
PX4086650	60	9900	165	4000	SYM 60	4,60
PX4086657	22	3120	142	3000	SYM 90	1,80
PX4086664	22	3210	146	4000	SYM 90	1,80
PX4086671	32	4680	146	3000	SYM 90	2,50
PX4086678	32	4810	150	4000	SYM 90	2,50
PX4086685	51	7790	153	3000	SYM 90	3,90
PX4086692	51	8020	157	4000	SYM 90	3,90
PX4086699	60	9350	156	3000	SYM 90	4,60
PX4086706	60	9620	160	4000	SYM 90	4,60
PX4086713	22	3190	145	3000	ASYM	1,80
PX4086720	22	3290	150	4000	ASYM	1,80
PX4086727	32	4780	149	3000	ASYM	2,50
PX4086734	32	4930	154	4000	ASYM	2,50
PX4086741	51	7970	156	3000	ASYM	3,90
PX4086748	51	8220	161	4000	ASYM	3,90
PX4086755	60	9560	159	3000	ASYM	4,60
PX4086762	60	9860	164	4000	ASYM	4,60
PX4086769	22	3090	140	3000	RETAIL	1,80
PX4086776	22	3180	145	4000	RETAIL	1,80
PX4086783	32	4630	145	3000	RETAIL	2,50
PX4086790	32	4770	149	4000	RETAIL	2,50
PX4086797	51	7720	151	3000	RETAIL	3,90
PX4086804	51	7950	156	4000	RETAIL	3,90
PX4086811	60	9260	154	3000	RETAIL	4,60
PX4086818	60	9540	159	4000	RETAIL	4,60



WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX4086601	1150	58	47
PX4086608	1150	58	47
PX4086615	1722	58	47
PX4086622	1722	58	47
PX4086629	2870	58	47
PX4086636	2870	58	47
PX4086643	3442	58	47
PX4086650	3442	58	47
PX4086657	1150	58	47
PX4086664	1150	58	47
PX4086671	1722	58	47
PX4086678	1722	58	47
PX4086685	2870	58	47
PX4086692	2870	58	47
PX4086699	3442	58	47
PX4086706	3442	58	47

AKCESORIA

Element elektryczny



Zawieszenie elektryczne
Sztuki w komplecie: 1

PX0922032

Biały

Poker LS Micro LED okablowanie przelotowe
Sztuki w komplecie: 1

PX4086851	3x	Biały
PX4086858	3x	Biały
PX4086865	3x	Biały
PX4086872	3x	Biały
PX4086879	5x	Biały
PX4086886	5x	Biały
PX4086893	5x	Biały
PX4086900	5x	Biały

Element konstrukcyjny

Poker LS Micro LED końcówka
Sztuki w komplecie: 2

PX4086838 Biały

Poker Micro LED Maskownica górna

PX4086861	1150mm	Biały
PX4086868	1722mm	Biały
PX4086875	2870mm	Biały
PX4086882	3442mm	Biały

Element łączący

Poker Micro LED łącznik liniowy niewidoczny
Sztuki w komplecie: 1

PX4086831 Stal Szary

Element montażowy



Zawieszenie zwykłe

PX0922143