

Karta Techniczna

Dane główne i handlowe

Typ produktu	Na zewnątrz/Wnętrze - Oświetlenie awaryjne
Model	Acciaio Emergenza LED
Kod	15030
Opis	ACC EM LED 24 LG SE/SA 123H
Kod E.A.N.	8002219723352
Kolory do dyspozycji	Szary RAL 7035
Aplikacja	Produkcja, Strefy przemysł., Oświetlenie awaryjne, ATEX ZONE 02/22
Ciężar netto [kg]	1.6
Wymiary [mm]	477x108x99
Ilość sztuk w opakowaniu	6

Dane techniczne

Klasa izolacji	I
Stopień IP	66
Wytrzymałość na uderzenia IK	9
Ognioodporność	850
Materiał	Blacha stalowa lakier. epoksydowo
Typ zasilania awaryjnego źródła	Oprawa autonomiczna
Tryb awaryjny	Wybieralny
Bateria	NiMH 7,2V 1,2Ah
Autonomia [h]	1
System diagnostyczny	Element oświetlenia z diagnozą scentralizowaną
Napięcie	230
Częstotliwość [Hz]	50
Moc oprawy [W]	4
Źródło	LED
Współczynnik ryzyka fotobiologicznego (EN 62471)	Ryzyko 0

Normy



94/9/CE ATEX
CEI EN 60079-31
CEI EN 60079-15
2004/108/CE
CEI EN 62471
CEI EN 60598-2-22

Uwagi

Logica System: Duration selectable (1,2 and 3h)
For ATEX ZONE 02/22 (see catalogue for details)

Acc.: ICE PACK electronic controlled heater to warm the battery. It allow to use the luminary in extreme low ambient temperature (-40°C) (see catalogue for details)

Acc.: Auxiliary battery RA02 (NiMH 7.2V 1.7Ah)



Znaki fabryczne

