

Karta Techniczna

Dane główne i handlowe

Typ produktu	Na zewnątrz/Wnętrze - Oświetlenie awaryjne
Model	Acciaio Emergenza LED
Kod	15033
Opis	ACC EM LED 24 LGARFM SE 123H
Kod E.A.N.	8002219723383
Kolory do dyspozycji	Szary RAL 7035
Aplikacja	Produkcja, Strefy przemysł., Oświetlenie awaryjne, ATEX ZONE 02/22
Ciężar netto [kg]	1.6
Wymiary [mm]	477x108x99
Ilość sztuk w opakowaniu	6

Dane techniczne

Klasa izolacji	I
Stopień IP	66
Wytrzymałość na uderzenia IK	9
Ognioodporność	850
Materiał	Blacha stalowa lakier. epoksydowo
Typ zasilania awaryjnego źródła	Oprawa autonomiczna
Tryb awaryjny	Niestąły
Bateria	NiMh 7,2V 1,7Ah
Autonomia [h]	1
System diagnostyczny	Element oświetlenia z diagnozą scentralizowaną
Napięcie	230
Częstotliwość [Hz]	50
Moc oprawy [W]	3
Źródło	LED - CCT 6000 K - CRI 80
średni czas działania [h]	50000
Współczynnik ryzyka fotobiologicznego (EN 62471)	Ryzyko 0

Normy

2006/95/CE
2004/108/CE
CEI EN 62471
CEI EN 62034
CEI EN 60598-2-2
CEI EN 60598-2-22



Uwagi

FM Logica System: Duration selectable (1,2 and 3h); remote control by FM radio (wireless)

Provided with auxiliary battery RA02 (NiMh 7.2V 1.7Ah)

For ATEX ZONE 02/22 (see catalogue for details)

Acc.: ICE PACK electronic controlled heater to warm the battery. It allow to use the luminary in extreme low ambient temperature (-40°C) (see catalogue for details)



Znaki fabryczne

