

Karta Techniczna

Dane główne i handlowe

Typ produktu	Akcesoria
Model	Inverter LED Plug&Light
Kod	19359
Opis	INV P+L LED SE/SA 3H 20-60V
Kod E.A.N.	8002219726018
Aplikacja	Biura, Miejsca publiczne, Sklepy, Oświetlenie awaryjne
Ciężar netto [kg]	0.5
Wymiary [mm]	see catalogue
Ilość sztuk w opakowaniu	12

Dane techniczne

Klasa izolacji	II
Stopień IP	40
Ognioodporność	850
Materiał	Poliwęglan
Typ zasilania awaryjnego źródła	Oprawa autonomiczna
Tryb awaryjny	Niestaly
Bateria	NiMH 7,2V 1,5Ah
Autonomia [h]	3
System diagnostyczny	Element oświetlenia bez diagnozy
Napięcie	230
Częstotliwość [Hz]	50
Moc oprawy [W]	1

Normy

2006/95/CE
2004/108/CE
CEI EN 62034

Uwagi

Independent Emergency Controlgear
SELV output (20 ÷ 60V) of continuous output current (cc)
Constant output power (3W)
Providing with Terminal block to LED module. Quick connection in case of association with SD Smart Driver Beghelli



IP	• Dimensioni (mm) •			Peso max Kg
	L	B	H	
40	239	46	30	0.3

Znaki fabryczne

