

CES-SRG-BK-14 - Tulejka kablowa



0801615

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801615>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięty, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 13 mm ... 14 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

Opis produktu

Rozcięta przelotka kablowa

Dane handlowe

Numer artykułu	0801615
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7CCX
Klucz produktu	BF7CCX
Strona katalogu	Strona 678 (C-2-2019)
GTIN	4046356674737
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,08 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,08 g
Numer taryfy celnej	40169997
Kraj pochodzenia	TW

CES-SRG-BK-14 - Tulejka kablowa

0801615

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801615>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Tulejka kablowa
Liczba przewodów	1

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	19,5 mm
Wysokość	17 mm
Długość	29,5 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał (GRP)	NBR

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	1x 13 mm ... 14 mm
------------------------------	--------------------

Parametry

Rozmiar przelotki	mała
Wykonanie, Format	Kabel okrągły
Wykonanie, Przelotka kablowa	rozcięta

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP54
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C (statyczny)

CES-SRG-BK-14 - Tulejka kablowa


0801615

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801615>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

CES-SRG-BK-14 - Tulejka kablowa

0801615

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801615>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144425
ECLASS-12.0	27144425
ECLASS-13.0	27144425

ETIM

ETIM 8.0	EC000451
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CES-SRG-BK-14 - Tulejka kablowa

0801615

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801615>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CES-SRG-BK-14 - Tulejka kablowa

0801615

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801615>



Akcesoria

KDT-ST 14 - Zaślepka

3062032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062032>

Zaślepka, materiał: PA, długość: 20 mm, średnica: 14 mm



CES-B10-HFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801663>

Rama uszczelniająca, z pałąkiem ryglującym, rodzaj: B10, Liczba przełotek kablowych (mała): 6, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 99,2 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm



CES-SRG-BK-14 - Tulejka kablowa

0801615

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801615>



CES-B16-HFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801662>



Rama uszczelniająca, z pałąkiem ryglującym, rodzaj: B16, Liczba przelotek kablowych (mała): 8, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 120 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm

CES-B24-HFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801661

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801661>



Rama uszczelniająca, z pałąkiem ryglującym, rodzaj: B24, Liczba przelotek kablowych (mała): 10, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 147 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm

CES-SRG-BK-14 - Tulejka kablowa

0801615

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801615>



CES-B10-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801660>



Rama uszczelniająca, z ryglowaniem śrubowym, rodzaj: B10, Liczba przelotek kablowych (mała): 6, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 99,2 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm

CES-B16-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801659>



Rama uszczelniająca, z ryglowaniem śrubowym, rodzaj: B16, Liczba przelotek kablowych (mała): 8, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 120 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm

CES-SRG-BK-14 - Tulejka kablowa

0801615

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801615>



CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



Rama uszczelniająca, z ryglowaniem śrubowym, rodzaj: B24, Liczba przelotek kablowych (mała): 10, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 147 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl