

ESL (25X6) - Taśma wtykana

0801849

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801849>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Taśma wtykana, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 25 x 6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 252



Korzyści

- Phoenix Contact: oznacznik do kabli z tworzywa sztucznego KMK 1, KMK HP (25x6), KMK UV (25x6)
- Ze względu na specjalny kształt etykiety wtykane ESL 25x6 optymalnie pasują do uchwytów oznacznika KMK ...(25x6)
- Plik materiału można pobrać w pozycji oprogramowania PROJECT COMPLETE marking w sekcji do pobrania — „Aktualizacja oprogramowania — Marking”.

Dane handlowe

Numer artykułu	0801849
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2314
Klucz produktu	BG2314
Strona katalogu	Strona 234 (C-3-2019)
GTIN	4046356768306
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14,313 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9,99 g
Numer taryfy celnej	39206219
Kraj pochodzenia	DE

ESL (25X6) - Taśma wtykana

0801849

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801849>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Obraz wydruku może się nieco różnić w zależności od drukarki laserowej
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki złączy, bez opisu
Zakres stosowania	Phoenix Contact: oznaczniki do kabli z tworzywa sztucznego KMK 1, KMK HP (25x6), KMK UV (25x6)

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	252
------------------------------	-----

Wymiary

Szerokość	25 mm
Długość	6 mm

Dane materiału

Kolor	biały
Materiał	Folia poliestrowa
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h
Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Montaż

Sposób montażu	włożenie
----------------	----------

ESL (25X6) - Taśma wtykana

0801849

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801849>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281106
ECLASS-12.0	27281106
ECLASS-13.0	27281106

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

ESL (25X6) - Taśma wtykana

0801849

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801849>



Akcesoria

KMK 1 - Oznacznik kabli z tworzywa

0830745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830745>

Oznacznik kabli z tworzywa, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: ≥ 6 mm, wielkość pola opisowego: 25 x 6 mm



KMK HP (25X6) - Uchwyt oznacznika kabli

0830720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830720>

Uchwyt oznacznika kabli, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: ≥ 6 mm, wielkość pola opisowego: 25 x 6 mm



ESL (25X6) - Taśma wtykana

0801849

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801849>



KMK UV (25X6) - Uchwyt oznaczniaka kabli

1014106

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014106>

Uchwyt oznaczniaka kabli, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: ≥ 6 mm, wielkość pola opisowego: 25 x 6 mm



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl