

UBE/D (60X10) - Uchwyty tabliczek



0803719

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803719>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uchwyt tabliczki do listwy ze złączkami, do oznaczania grup złączy, do montażu na listwie ze złączkami NS 32 lub NS 35/7,5, rozmiar tabliczki: 60 x 10 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	0803719
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BG211A
Klucz produktu	BG211A
Strona katalogu	Strona 543 (C-3-2019)
GTIN	4055626146263
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	9,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,035 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	CN

UBE/D (60X10) - Uchwyty tabliczek



0803719

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803719>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Uchwyty tabliczek
--------------	-------------------

Wymiary

Szerokość	10 mm
Wysokość	60 mm
Długość	48,5 mm

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Kolor	szary
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał element bazowy	PA
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność opisów na ścieranie

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Izopropanol [CAS No. 67-63-0]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
n-heksan [CAS No. 110-54-3]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

UBE/D (60X10) - Uchwyty tabliczek



0803719

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803719>

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Montaż

Sposób montażu	mocowanie zatrzaskowe
----------------	-----------------------

UBE/D (60X10) - Uchwyty tabliczek

0803719

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803719>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UBE/D (60X10) - Uchwyty tabliczek



0803719

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803719>

Akcesoria

ESL 60X10 - Taśma wtykana

0804287

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804287>

Taśma wtykana, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, CMS-P1-PLOTTER, perforowany, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 60 x 10 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72



EMT (60X10)R - Szyld wtykany

0804288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804288>



Szyld wtykany, do uchwytu oznaczniaka listwy ze złączkami UBE/D (60x10), Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, rodzaj montażu: wsuwanie, wielkość pola opisowego: 60 x 10 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 2500

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl