

MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności



0803937

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803937>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Etykieta o wysokiej elastyczności. Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

Korzyści

- Wysokiej jakości rozwiązanie odporne na działanie rozpuszczalników do aplikacji przemysłowych wykorzystujących nadruk termotransferowy
- Samoprzylepne, nienacinane etykiety nadają się szczególnie do profesjonalnego i trwałego oznakowania różnego rodzaju komponentów i wyposażenia w produkcji szaf sterowniczych, sterowników i instalacji
- Dzięki formatowi ciągłemu można tworzyć elastycznie etykiety o indywidualnej długości w zależności od zastosowania
- Łatwy w użyciu i efektywny system kaset materiałowych: zawierają one zarówno materiał do nadruku, jak i odpowiednią taśmę barwiącą
- Materiał posiada certyfikat cUL

Dane handlowe

Numer artykułu	0803937
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG241E
Klucz produktu	BG241E
Strona katalogu	Strona 48 (C-3-2019)
GTIN	4055626212166
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	59,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	58,4 g
Numer taryfy celnej	96121010
Kraj pochodzenia	CN

MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności



0803937

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803937>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczenie urządzeń
Technologia nadruku	
Urządzenie	0803984 THERMOFOX
	1090747 THERMOMARK GO
	1184146 THERMOMARK GO.K
Gotowy do nadruku	Termotransfer

Montaż

Sposób montażu	klejenie
----------------	----------

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Klej	Akryl
Kolor	biały/czarny
Materiał	Polimer winylowy
Zawarte materiały	bez silikonu i kadmu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h
Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową

Odporność opisów na ścieranie

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach)
Izopropanol [CAS No. 67-63-0]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
n-heksan [CAS No. 110-54-3]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
------------------------	-------------------

MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności



0803937

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803937>

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 75 °C
Zalecane warunki przechowywania	23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %
Przechowalność	24 miesiące

Wymiary

Szerokość	10 mm
Długość	8 m

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności



0803937

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803937>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803937>



cULus Recognized

ID dopuszczenia: MH48542

MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności



0803937

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803937>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281103
ECLASS-12.0	27281103
ECLASS-13.0	27281103

ETIM

ETIM 8.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności



0803937

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803937>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności



0803937

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803937>

Akcesoria

THERMOFOX - Drukarka termotransferowa

0803984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803984>



Przenośna drukarka termotransferowa do materiałów w rolce

THERMOMARK GO.K - Drukarka termotransferowa

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184146>



Przenośna drukarka termotransferowa do oznaczników w formie kasety. Drukarka jest przeznaczona do wykonywania nadruku na materiałach nienacinanych o szerokości do 24 mm.

MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności



0803937

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803937>

THERMOMARK GO - Drukarka termotransferowa

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>



Przenośnika drukarka termotransferowa do oznaczników w formacie kasety, z akcesoriami. Drukarka jest przeznaczona do wykonywania nadruku zarówno na etykietach nacinanych, jak i materiałach nienacinanych o szerokości do 24 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl