

MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - Szyld wtykany



0803963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803963>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Szyld wtykany, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: niedzielone x 4 mm

Korzyści

- Wysokiej jakości rozwiązanie odporne na działanie rozpuszczalników do aplikacji przemysłowych wykorzystujących nadruk termotransferowy
- Etykieta wtykana do uchwytu oznacznika KMK do opisywania kabli
- Łatwy w użyciu i efektywny system kaset materiałowych: zawierają one zarówno materiał do nadruku, jak i odpowiednią taśmę barwiącą
- Brak różnicy optycznej w przypadku ponownego nadruku na istniejących oznacznikach wykonanych na drukarce stacjonarnej do materiałów na rolce
- Dzięki formatowi ciągłemu potrzebny jest tylko jeden materiał do wszystkich tulejek niezależnie od ich długości
- Dzięki specjalnemu kształtowi tabliczki EMT ... siedzą pewnie po wsunięciu w uchwyt

Dane handlowe

Numer artykułu	0803963
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG241E
Klucz produktu	BG241E
Strona katalogu	Strona 46 (C-3-2019)
GTIN	4055626212401
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	44,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	44,3 g
Numer taryfy celnej	96121010
Kraj pochodzenia	CN

MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - Szyld wtykany



0803963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803963>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczenie urządzeń
Technologia nadruku	
Urządzenie	0803984 THERMOFOX
	1090747 THERMOMARK GO
	1184146 THERMOMARK GO.K
Gotowy do nadruku	Termotransfer

Montaż

Sposób montażu	mocowanie zatrzaskowe
----------------	-----------------------

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Kolor	biały/czarny
Materiał	Poliester
Zawarte materiały	bez silikonu, halogenów i kadmu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h
Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową

Odporność opisów na ścieranie

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach)
Izopropanol [CAS No. 67-63-0]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
n-heksan [CAS No. 110-54-3]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - Szyld wtykany



0803963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803963>

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 120 °C
Zalecane warunki przechowywania	23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %
Przechowalność	1 rok

Wymiary

Szerokość	6 mm
Długość	5500 mm

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - Szyld wtykany

0803963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803963>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281106
ECLASS-12.0	27281106
ECLASS-13.0	27281106

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - Szyld wtykany

0803963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803963>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - Szyld wtykany

0803963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803963>



Akcesoria

KMK 1 - Oznacznik kabli z tworzywa

0830745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830745>

Oznacznik kabli z tworzywa, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: ≥ 6 mm, wielkość pola opisowego: 25 x 6 mm



KMK HP (25X6) - Uchwyt oznacznika kabli

0830720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830720>

Uchwyt oznacznika kabli, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: ≥ 6 mm, wielkość pola opisowego: 25 x 6 mm



MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - Szyld wtykany

0803963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803963>



KMK UV (25X6) - Uchwyt oznaczniaka kabli

1014106

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014106>

Uchwyt oznaczniaka kabli, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: ≥ 6 mm, wielkość pola opisowego: 25 x 6 mm



THERMOFOX - Drukarka termotransferowa

0803984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803984>

Przenośna drukarka termotransferowa do materiałów w rolce



MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - Szyld wtykany

0803963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803963>



THERMOMARK GO.K - Drukarka termotransferowa

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184146>



Przenośnika drukarka termotransferowa do oznaczników w formie kasety. Drukarka jest przeznaczona do wykonywania nadruku na materiałach nienacinanych o szerokości do 24 mm.

THERMOMARK GO - Drukarka termotransferowa

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>



Przenośnika drukarka termotransferowa do oznaczników w formie kasety, z akcesoriami. Drukarka jest przeznaczona do wykonywania nadruku zarówno na etykietach nacinanych, jak i materiałach nienacinanych o szerokości do 24 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl