

UC-WMCO 2,9 (21X3,5) - Oznacznik przewodów



0827162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827162>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Oznacznik przewodów, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 2,1 ... 2,9 mm, wielkość pola opisowego: 21 x 3,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 40

Korzyści

- Oznaczniki w formie jednolitych arkuszy można łatwo i szybko opisywać w systemach drukowania BLUEMARK
- Rodzina materiałów opisowych UniCard UC-WMCO ... oferuje oznaczniki do nawlekania i późniejszego opisywania przewodów przez proste nasuwanie za pomocą UC-WMCO ... TOOL
- Format zapewnia automatycznie druk z dokładnym zachowaniem pozycji
- Pewne osadzenie nawet w przypadku wibracji
- Wielkopowierzchniowe opisy przy jednocześnie ergonomicznej konstrukcji
- Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne
- Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia

Dane handlowe

Numer artykułu	0827162
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2217
Klucz produktu	BG2217
Strona katalogu	Strona 199 (C-3-2019)
GTIN	4046356445085
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	11,56 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	10,4 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

UC-WMCO 2,9 (21X3,5) - Oznacznik przewodów



0827162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827162>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczenie przewodów
Wykonanie	Format karty

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	40
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	10

Technologia nadruku

Urządzenie	5147999 BLUEMARK CLED 5144615 CMS-P1-PLOTTER
Gotowy do nadruku	Technologia LED UV Ploter

Wymiary

Szerokość	3,5 mm
Długość	21 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	2,1 mm ... 2,9 mm
---------------------	-------------------

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Kolor	biały
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V2
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	120 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	2,1 mm ... 2,9 mm
------------------------------	-------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

UC-WMCO 2,9 (21X3,5) - Oznacznik przewodów



0827162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827162>

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Odporność opisów na ścieranie

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach)
Izopropanol [CAS No. 67-63-0]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
n-heksan [CAS No. 110-54-3]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 120 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Montaż

Sposób montażu	rozsunąć
----------------	----------

UC-WMCO 2,9 (21X3,5) - Oznacznik przewodów



0827162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827162>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UC-WMCO 2,9 (21X3,5) - Oznacznik przewodów



0827162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827162>

Akcesoria

BLUEMARK ID - Drukarka

1003334

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1003334>



Drukarka monochromatyczna oparta na technologii LED UV z wbudowanym oprogramowaniem do nadruku oznaczników „MARKING SYSTEM APP”. 7-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy, do wykonywania nadruku na etykietach z tworzywa sztucznego w formacie UC, UCT, US i UM oraz etykietach metalowych.

BLUEMARK ID COLOR - Drukarka

1002329

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1002329>



Drukarka kolorowa CMYK oparta na technologii LED UV, z wbudowanym oprogramowaniem do nadruku oznaczników „MARKING SYSTEM APP” i 7-calowym kolorowym wyświetlaczem dotykowym, do wykonywania nadruku na etykietach z tworzywa sztucznego w formacie UC, UCT, US i UM oraz etykietach metalowych.

UC-WMCO 2,9 (21X3,5) - Oznacznik przewodów

0827162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827162>



BLUEMARK CLED - Drukarka

5147999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5147999>



Drukarka z technologią LED-UV do opisywania szyldzików z tworzywa sztucznego w formacie UniCard

PLOTMARK - Ploter do opisów

0804499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804499>



Ploter do opisów dla całego portfolio materiałów oznacznikowych UC oraz materiałów w formacie arkuszy i pasków.

UC-WMCO 2,9 (21X3,5) - Oznacznik przewodów

0827162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827162>



BM ID-CLEANING CARTR. - Wkład do czyszczenia

1044350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044350>



Kartridż czyszczący zapasowy

CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Pisak do oznaczników

5146685

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146685>

Pisak jednorazowy, w zestawie z adapterem, zintegrowany wkład kolorowy i magazynek, grubość linii: 0,25 mm



UC-WMCO 2,9 (21X3,5) - Oznacznik przewodów

0827162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827162>



CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Pisak do oznaczników

5146686

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146686>

Pisak jednorazowy, w zestawie z adapterem, zintegrowany wkład kolorowy i magazynek, grubość linii: 0,35 mm



CMS-PEN 0,25 - Pisak do oznaczników

5067815

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5067815>

Rysik z adapterem, zbiorniczkiem na tusz i magazynkiem, grubość linii 0,25 mm



UC-WMCO 2,9 (21X3,5) - Oznacznik przewodów



0827162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827162>

CMS-PEN 0,35 - Pisak do oznaczniaków

5067828

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5067828>

Rysik z adapterem, zbiorniczkiem na tusz i magazynkiem, grubość linii 0,35 mm



CMS-PEN 0,50 - Pisak do oznaczniaków

5067831

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5067831>

Rysik z adapterem, zbiorniczkiem na tusz i magazynkiem, grubość linii 0,5 mm



UC-WMCO 2,9 (21X3,5) - Oznacznik przewodów

0827162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827162>



CMS-INK-TR-C5 - Nabój kolorowy

5146684

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146684>

Nabój z tuszem, specjalny tusz czarny, 5 nabojów po 1 ml, spełniający wysokie wymagania



CMS-R-SET-TR - Zestaw czyszczący

5146751

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146751>

Zestaw czyszczący, w skład którego wchodzi: 1x kubek do czyszczenia, 2x wkłady z płynem czyszczącym po 10 ml i 2x zaślepki do pisaków do oznaczników CMS-PEN ... oraz CMS-DISPOSABLE-PEN ...



UC-WMCO 2,9 (21X3,5) - Oznacznik przewodów

0827162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827162>



CMS-R-FLUID-TR-C2 - Wkład do czyszczenia

5146752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146752>



Wkłady do czyszczenia z zaślepkami zapasowymi, 2 wkłady z płynem czyszczącym po 10 ml i 2 zaślepki do pisaków do oznaczników CMS-PEN ... oraz CMS-DISPOSABLE-PEN ...

CMS-R-FLUID-TR - Płyn czyszczący

5146750

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146750>



Płyn czyszczący, 30 ml, do pisaków CMS-PEN ... oraz CMS-DISPOSABLE-PEN ...

UC-WMCO 2,9 (21X3,5) - Oznacznik przewodów

0827162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827162>



UC-WMCO 3,6 TOOL - Narzędzie do nawlekania oznaczników kablowych

0827804

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827804>



Narzędzie do nawlekania oznaczników kablowych, pomarańczowy, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 2,9 ... 3,6 mm

UC-WMCO TOOL SET - Narzędzie do nawlekania oznaczników kablowych

0827807

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827807>



Narzędzie do nawlekania oznaczników kablowych, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,6 ... 7 mm

UC-WMCO 2,9 (21X3,5) - Oznacznik przewodów

0827162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827162>



P1 UC-MAG 7 - Zasobnik

5146568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146568>

Magazynek do CMS-P1-PLOTTER i PLOTMARK, na oznaczniki: UC-WMCO...



BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Nabój kolorowy

5146662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146662>

Nabój, wymienny, 20 ml farby UV, czarny plus kartusz do czyszczenia



UC-WMCO 2,9 (21X3,5) - Oznacznik przewodów

0827162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827162>



BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Nabój kolorowy

5147421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5147421>

Nabój, wymienny, 28 ml farby UV, czarny plus kartusz do czyszczenia



BM ID-CARTR. BK - Nabój kolorowy

1044345

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044345>

Atrament UV wymienny, 23 ml, kolor czarny



UC-WMCO 2,9 (21X3,5) - Oznacznik przewodów

0827162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827162>



BM ID-CARTR. CY - Nabój kolorowy

1044346

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044346>



Atrament UV wymienny, 23 ml kolor cyjan

BM ID-CARTR. MA - Nabój kolorowy

1044347

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044347>



Atrament UV wymienny, 23 ml, kolor magenta

UC-WMCO 2,9 (21X3,5) - Oznacznik przewodów

0827162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827162>



BM ID-CARTR. YE - Nabój kolorowy

1044348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044348>

Atrament UV wymienny, 23 ml, kolor żółty



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl