

WF 1000 - Automat do ściągania izolacji



1212149

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212149>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Automat do usuwania izolacji z wbudowanym wyświetlaczem graficznym, do przewodów o średnicy do 6 mm, wersja 230 V

Korzyści

- Indywidualne ustawienie wymiarów zdejmowanej izolacji dokonywane jest pokrętkami a wartość jest wyświetlana na dużym wyświetlaczu
- Pozbawiać izolacji można również wielożyłowe przewody o średnicy do 6 mm
- Możliwe jest częściowe ściągnięcie izolacji
- Siła zacisku dopasowuje się przy tym automatycznie do żądanej siły odciągającej
- Kompaktowy automat do automatycznego zdejmowania izolacji z przewodów o przekroju od 0,08 do 6 mm²
- Oprócz standardowych izolacji można zdejmować także izolacje specjalne jak np. PTFE i silikon
- W ten sposób można wyeliminować miejsca nacisku wrażliwej izolacji

Dane handlowe

Numer artykułu	1212149
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3221
Klucz produktu	BH3221
Strona katalogu	Strona 407 (C-3-2019)
GTIN	4046356457026
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	11 250 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	11 250 g
Numer taryfy celnej	84798100
Kraj pochodzenia	DE

WF 1000 - Automat do ściągania izolacji



1212149

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212149>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Automat do zdejmowania izolacji
Długość częściowego usunięcia izolacji	2 mm ... 20 mm
Długość wsunięcia minimalna	15 mm
maks. przepustowość	6
średnica min.	0,08 mm ²
średnica max	6 mm ²

Parametry elektryczne

Zakres częstotliwości	50 Hz
Pobór mocy	160 VA
Napięcie znamionowe U _N	230 V

Zasilanie

Zakres napięcia zasilania	230 V (60 Hz)
---------------------------	---------------

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Metryczny zakres przekrojów	0,08 mm ² ... 6 mm ²
Zakres przekrojów AWG	28 ... 10
Długość usuwanej izolacji	2 mm ... 20 mm

Wymiary

Szerokość	141 mm
Wysokość	221 mm
Długość	363 mm
średnica	6 mm
Średnica otworu do wprowadzania kabla	6 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	6 mm
---------------------	------

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	≤ 6 mm
------------------------------	--------

WF 1000 - Automat do ściągania izolacji

1212149

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212149>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212149>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01549

WF 1000 - Automat do ściągania izolacji

1212149

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212149>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	17130102
ECLASS-12.0	17130102
ECLASS-13.0	17130102

ETIM

ETIM 8.0	EC002778
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

WF 1000 - Automat do ściągania izolacji

1212149

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212149>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 25 lat;
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

WF 1000 - Automat do ściągania izolacji



1212149

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212149>

Akcesoria

WF 1000/SB - Nóż zapasowy

1212279

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212279>

Nóż zapasowy do automatu do usuwania izolacji



WF 1000/CJ - Zapasowy wspornik

1212415

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212415>

Szczęki zastępcze podtrzymujące do automatu do zdejmowania izolacji



WF 1000 - Automat do ściągania izolacji

1212149

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212149>



WF 1000/COV - akcesoria narzędzi i automatów

1212417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212417>

Oslona dla automatu do zdejmowania izolacji



WF 1000/TR - akcesoria narzędzi i automatów

1212416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212416>

Wyzwalacz przycisku startu automatu zdejm. izol.



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl