

SF-ASD 21 - Wkrętak akumulatorowy



1212532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212532>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkrętak akumulatorowy z akumulatorem 1,5 Ah, ruch w prawo/lewo, 21-stopniowe sprzęgło, do 600 obr./min, uchwyt szybko mocujący do trzpieni sześciokątnych 6,3 mm, regulowany moment obrotowy 0,3 Nm ... 4,4 Nm

Korzyści

- Wkrętak akumulatorowy z przekładnią dwubiegową, prawoskręt/leuoskręt i 21-stopniowe sprzęgło ze stopniem wiercenia do 600 obr./min
- Regulacja od 0,3 ... 4,4 Nm
- 3,6 V
- Wbudowana dioda LED zapewnia oświetlenie miejsca pracy
- Uchwyt wiertarski szybki sześciokątny 6,3mm
- Narzędzia do wkrętek akumulatorowych SF-ASD21 w różnych wersjach

Dane handlowe

Numer artykułu	1212532
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3243
Klucz produktu	BH3243
Strona katalogu	Strona 454 (C-3-2019)
GTIN	4046356589673
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	765,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	742,8 g
Numer taryfy celnej	84672920
Kraj pochodzenia	JP

SF-ASD 21 - Wkrętak akumulatorowy



1212532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212532>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Urządzenie dynamometryczne
Rodzaj opakowania	zapakowany w karton
Napięcie akumulatora	3,6 V
Czas ładowania akumulatora	30 min.

Parametry elektryczne

Pobór mocy	5,4 W
Napięcie znamionowe U_N	3,6 V DC

Akumulator

Czas ładowania akumulatora	30 min.
Napięcie akumulatora	3,6 V DC
Pojemność akumulatora	1,50 Ah

Dane przyłączeniowe

zakres momentu obrotowego	0,3 Nm ... 4,4 Nm
Końcówka	Uniwersalny, wymienny

Wymiary

Szerokość	44 mm
Wysokość	165 mm
Długość	277 mm

SF-ASD 21 - Wkrętak akumulatorowy



1212532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212532>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21052190
ECLASS-12.0	21052190
ECLASS-13.0	21052190

ETIM

ETIM 8.0	EC001395
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

SF-ASD 21 - Wkrętak akumulatorowy

1212532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212532>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 10 lat;
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SF-ASD 21 - Wkrętak akumulatorowy

1212532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212532>



Akcesoria

SF-ASD 21/CHARGER 230V - ładowarka

1212535

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212535>

Ładowarka zastępcza , do wkrętaka akumulatorowego SF-ASD 21, 230 V



SF-ASD 21/ACCU 1,5 AH - Moduł akumulatorowy

1212533

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212533>

akumulator zapasowy, 1,5 Ah, litowo-jonowy, do wkrętarki akumulatorowej SF-ASD 21



SF-ASD 21 - Wkrętak akumulatorowy

1212532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212532>



SF-UBH - Wkładka adaptująca

1212590

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212590>



Uniwersalny uchwyt na bity, nasadka E6,3-1/4", z automatycznym ryglowaniem, obsługa jedną ręką, magnetyczny, odpowiedni dla bitów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126 C 6,3 E 6,3

SF-BIT-HEX 2,5-50 - Wkładka śruby

1212646

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212646>



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 2,5 × 50 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Wkrętak akumulatorowy



1212532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212532>

SF-BIT-HEX 2,5-89 S - Wkładka śruby

1200301

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200301>



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 2,5 × 89 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-HEX 2-50 - Wkładka śruby

1212645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212645>



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 2 × 50 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Wkrętak akumulatorowy



1212532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212532>

SF-BIT-HEX 2-89 S - Wkładka śruby

1200300

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200300>



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 2 × 89 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-HEX 3-50 - Wkładka śruby

1212647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212647>



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 3 × 50 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Wkrętak akumulatorowy



1212532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212532>

SF-BIT-HEX 4-50 - Wkładka śruby

1212648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212648>



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 4 × 50 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-HEX 4-89 S - Wkładka śruby

1200302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200302>



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 4 × 89 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Wkrętak akumulatorowy

1212532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212532>



SF-BIT-HEX 5-50 - Wkładka śruby

1212649

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212649>



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 5 × 50 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-HEX 5-89 S - Wkładka śruby

1200303

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200303>



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 5 × 89 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Wkrętak akumulatorowy



1212532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212532>

SF-BIT-HEX 6-50 - Wkładka śruby

1212650

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212650>



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 6 × 50 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-HEX 8-50 - Wkładka śruby

1212651

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212651>



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 8 × 50 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Wkrętak akumulatorowy



1212532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212532>

SF-BIT-PH 1-50 - Wkładka śruby

1212579

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212579>



Bit do śrub, krzyż PH, napęd E6,3-1/4", rozmiar: PH 1 x 50 mm, ciągliwo-twardy, pasujący do uchwytu wg DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-PH 2-50 - Wkładka śruby

1212580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212580>



Bit do śrub, krzyż PH, napęd E6,3-1/4", rozmiar: PH 2 x 50 mm, ciągliwo-twardy, pasujący do uchwytu wg DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Wkrętak akumulatorowy



1212532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212532>

SF-BIT-PH 3-50 - Wkładka śruby

1212581

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212581>



Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PH, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PH 3 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-PH 1-70 - Wkładka śruby

1212582

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212582>



Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PH, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PH 1 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Wkrętak akumulatorowy



1212532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212532>

SF-BIT-PH 2-70 - Wkładka śruby

1212583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212583>



Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PH, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PH 2 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-PH 3-70 - Wkładka śruby

1212584

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212584>



Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PH, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PH 3 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Wkrętak akumulatorowy



1212532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212532>

SF-BIT-PHSL 1-70 - Wkładka śruby

1212479

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212479>



Końcówka wkrętakowa, plus-minus PH/szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PH 1 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-PHSL 2-70 - Wkładka śruby

1212601

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212601>



Końcówka wkrętakowa, plus-minus PZ/szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PH 2 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1174

SF-ASD 21 - Wkrętak akumulatorowy



1212532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212532>

SF-BIT-PZ 1-50 - Wkładka śruby

1212591

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212591>



Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PZ, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PZ 1 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-PZ 2-50 - Wkładka śruby

1212592

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212592>



Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PZ, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PZ 2 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Wkrętak akumulatorowy



1212532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212532>

SF-BIT-PZ 3-50 - Wkładka śruby

1212593

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212593>



Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PZ, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PZ 3 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-PZ 1-70 - Wkładka śruby

1212594

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212594>



Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PZ, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PZ 1 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Wkrętak akumulatorowy



1212532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212532>

SF-BIT-PZ 2-70 - Wkładka śruby

1212595

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212595>



Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PZ, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PZ 2 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-PZ 3-70 - Wkładka śruby

1212596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212596>



Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PZ, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PZ 3 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Wkrętak akumulatorowy



1212532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212532>

SF-BIT-PZSL 1-70 - Wkładka śruby

1212603

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212603>



Końcówka wkrętakowa, plus-minus PZ/szczelinowy, nasadka E6,3-1/4",
wielkość: PZ 1 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych
zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-PZSL 2-70 - Wkładka śruby

1212604

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212604>



Końcówka wkrętakowa, plus-minus PZ/szczelinowy, nasadka E6,3-1/4",
wielkość: PZ 2 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych
zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Wkrętak akumulatorowy



1212532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212532>

SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Wkładka śruby

1212607

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212607>



Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: 0,45 x 2,4 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - Wkładka śruby

1212566

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212566>



Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: 0,5 x 3,0 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Wkrętak akumulatorowy



1212532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212532>

SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 - Wkładka śruby

1212567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212567>



Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: 0,5 x 3,0 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - Wkładka śruby

1212568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212568>



Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: 0,6 x 3,5 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Wkrętak akumulatorowy



1212532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212532>

SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - Wkładka śruby

1212569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212569>



Bit do śrub, rowek, napęd E6,3-1/4", rozmiar: 0,6 x 3,5 x 70 mm, ciągliwo-twardy, pasujący do uchwytu wg DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - Wkładka śruby

1212571

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212571>



Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: 0,8 x 4,0 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Wkrętak akumulatorowy



1212532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212532>

SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 - Wkładka śruby

1212572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212572>



Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: 0,8 x 4,0 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 - Wkładka śruby

1212574

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212574>



Bit do śrub, rowek, napęd E6,3-1/4", rozmiar: 1,0 x 5,5 x 50 mm, ciągliwo-twardy, pasujący do uchwytu wg DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Wkrętak akumulatorowy

1212532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212532>



SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 - Wkładka śruby

1212754

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212754>



Końcówka wkrętakowa, szczelinowa, nasadka E6,3-1/4", wielkość: 1 mm x 4 mm x 70 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-SL 1,0X5,5-70 - Wkładka śruby

1212575

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212575>



Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: 1,0 x 5,5 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Wkrętak akumulatorowy



1212532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212532>

SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - Wkładka śruby

1212577

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212577>



Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: 1,2 x 6,5 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Wkładka śruby

1212605

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212605>



Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, stopniowany, nasadka E6,3-1/4", do śrub z gniazdami pomiarowymi, wielkość: 0,6 x 3,5 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Wkrętak akumulatorowy



1212532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212532>

SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - Wkładka śruby

1212606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212606>



Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, stopniowany, nasadka E6,3-1/4", do śrub z gniazdami pomiarowymi, wielkość: 0,9 x 6,5 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-TX 10-50 - Wkładka śruby

1212573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212573>



Końcówka wkrętakowa, Torx[®], nasadka E6,3-1/4", wielkość: TX 10 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Wkrętak akumulatorowy



1212532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212532>

SF-BIT-TX 15-50 - Wkładka śruby

1212576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212576>



Końcówka wkrętakowa, Torx[®], nasadka E6,3-1/4", wielkość: TX 15 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-TX 20-50 - Wkładka śruby

1212578

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212578>



Końcówka wkrętakowa, Torx[®], nasadka E6,3-1/4", wielkość: TX 20 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Wkrętak akumulatorowy



1212532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212532>

SF-BIT-TX 25-50 - Wkładka śruby

1212585

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212585>



Końcówka wkrętakowa, Torx[®], nasadka E6,3-1/4", wielkość: TX 25 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-TX 30-50 - Wkładka śruby

1212586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212586>



Końcówka wkrętakowa, Torx[®], nasadka E6,3-1/4", wielkość: TX 30 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Wkrętak akumulatorowy



1212532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212532>

SF-BIT-TX 40-50 - Wkładka śruby

1200161

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200161>



Końcówka wkrętakowa, Torx[®], nasadka E6,3-1/4", wielkość: TX 40 x 50 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-TX 8-50 - Wkładka śruby

1212570

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212570>



Końcówka wkrętakowa, Torx[®], nasadka E6,3-1/4", wielkość: TX 8 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Wkrętak akumulatorowy



1212532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212532>

SF-BIT-HEXB 5-89 - Wkładka śruby

1208911

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208911>



Końcówka wkrętakowa, szczęciokątna z głowicą kulową, , nasadka E6,3-1/4",
wielkość: Hex 5 x 89 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów wykonanych
zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl