


VS-ASI-FC-PUR-BK/1000 - Przewody płaskie



1404854

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404854>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Interfejs AS, przewód płaski PUR, czarny, do dodatkowego zasilania, 2 x 1,5 mm², 1000 m na bębnie jednokierunkowym

Dane handlowe

Numer artykułu	1404854
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1LFA
Klucz produktu	BF1LFA
Strona katalogu	Strona 438 (C-2-2017)
GTIN	4046356327589
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	222,22 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	222,22 g
Numer taryfy celnej	85444995
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel danych na metry
Rodzaj czujnika	AS-Interface
Liczba biegunów	2
Ekranowany	nie

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	48 V
Znamionowe napięcie udarowe	2 kV

Interfejsy

Rodzaj sygnału/Kategoria	AS-Interface
--------------------------	--------------

Wymiary

Szerokość	10 mm
Wysokość	4 mm

Kabel/przewód

Długość przewodów	1000 m
Waga przewodu	64 kg/km
Liczba biegunów	2
Ekranowany	nie
Budowa przewodu	2 x 1,5 mm ²
Rodzaj przewodu	Kabel płaski
Przekrój przewodu	1,5 mm ²
Średnica żyły łącznie z izolacją	2,5 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny RAL 9005
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu
materiał izolacji żył	PP
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, niebieski
Grubość ścianki izolacji	ok. 0,5 mm
maksymalny opór przewodu	≤ 13,7 Ω/km
Rezystancja izolacji	≥ 1 MΩ*km
Napięcie znamionowe kabla	48 V
Napięcie probiercze	2000 V
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	≥ 6 mm (pojedyn.)
Cykle gięcia maksymalnie	8000000
	10000000
Bezhalogenowość	tak
Właściwości szczególne	bez silikonu
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe)

VS-ASI-FC-PUR-BK/1000 - Przewody płaskie



1404854

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404854>

	-30 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
--	--

Kabel światłowodowy

Środek transmisyjny	Miedź
---------------------	-------

Parametry mechaniczne

Próba ciągnięcia	do przenośników łańcuchowych
------------------	------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (ułożenie na stałe)
	-30 °C ... 85 °C (ułożone ruchomo)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-30 °C ... 85 °C

Normy i przepisy

Badanie

Próba ciągnięcia	do przenośników łańcuchowych
------------------	------------------------------

VS-ASI-FC-PUR-BK/1000 - Przewody płaskie



1404854

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404854>

Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0

EC003250

UNSPSC

UNSPSC 21.0

26121707

VS-ASI-FC-PUR-BK/1000 - Przewody płaskie



1404854

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404854>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VS-ASI-FC-PUR-BK/1000 - Przewody płaskie



1404854

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404854>

Akcesoria

WIREFOX ASI - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212154>



Szczypce do usuwania izol., do płas. przew. AS Interface, dł.. zdejmowanej izol. dowolna

ASI SACB KABEL-ENDDICHTUNG - Uszczelka

1692336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692336>



Uszczelka końcowa do taśmy interfejsu AS, używana obustronnie, kolor: czarny

VS-ASI-FC-PUR-BK/1000 - Przewody płaskie

1404854

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404854>



VS-ASI-2FC-FIX - Klips mocujący

1404757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404757>

Klips mocujący do dwóch przewodów płaskich AS-Interface, samoprzylepny z otworem 3 mm do dodatkowego mocowania, z tworzywa, szary



Q 1,5/4A50/24-M20KU-ESA-ASI BK - Przepust kablowy

1437274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1437274>

Przepusty kablowe z szybkozłączem QUICKON, do zamocowania jednego lub dwóch przewodów płaskich AS-i, na odwrocie z czterema pojedynczymi żyłami 1,5 mm² długości 0,5 m



VS-ASI-FC-PUR-BK/1000 - Przewody płaskie

1404854

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404854>



Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU-ASI-BK - Łączniki przewodów

1585058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585058>



Łączniki przewodów płaskich z szybkołączami QUICKON, 4-polowe, do łączenia jednego lub dwóch przewodów płaskich AS-Interface

Q 1,5/4FL/24-M20KU-ESA-ASI BK - Przepust kablowy

1437261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1437261>



Przepusty kablowe z szybkołączem QUICKON, do obsługi jednego lub dwóch przewodów płaskich AS-i, z tyłu wyposażony w złącze lutowania ręcznego/konektorowe 4,8 x 0,8 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl