

G-INS-M16-M68N-SNES-S - Dławnica kablowa



1424542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424542>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Stal szlachetna 1.4305, zewnętrzna średnica kabla 5 mm ... 10 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M16 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

Dane handlowe

Numer artykułu	1424542
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DAX
Klucz produktu	BF7DAX
Strona katalogu	Strona 692 (C-2-2019)
GTIN	4055626374475
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	34,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	33,8 g
Numer taryfy celnej	73269098
Kraj pochodzenia	TR

Dane techniczne

Montaż

Informacja montażowa	1) Zamontować w obudowie kołnierz złącza śrubowego odpowiednim momentem dokręcenia 2) Wsunąć przewód 3) Dokręcić nakrętkę kołpakową odpowiednim momentem dokręcenia
----------------------	---


Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Producent	BIMED
Oznaczenie producenta	BMSC-E1
Ekranowany	nie
Wersja odciążki	A

Parametry

Kategoria udarowa	2
Wykonanie, Odciążka	A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	35 mm
Długość gwintu przyłącza	7 mm
Średnica otworu	16,1 mm ... 16,3 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	22 mm
Rozwartość klucza króćców	22 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	24,5 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M16 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał uszczelki O-ring	perbunan
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	CR
Materiał przepustu	Stal szlachetna 1.4305
Materiał (GRP)	PA 6

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ... 10 mm
------------------------------	----------------

G-INS-M16-M68N-SNES-S - Dławnica kablowa



1424542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424542>

	6 mm ... 10 mm (przy UL 514 B)
--	--------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68 (5 bar, 30 min)
	IP66
	IP69
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (statyczny)

G-INS-M16-M68N-SNES-S - Dławnica kablowa


1424542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424542>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

G-INS-M16-M68N-SNES-S - Dławnica kablowa



1424542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424542>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424542>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E199260



UL Recognized

ID dopuszczenia: E199260

G-INS-M16-M68N-SNES-S - Dławnica kablowa



1424542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424542>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

G-INS-M16-M68N-SNES-S - Dławnica kablowa



1424542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424542>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

G-INS-M16-M68N-SNES-S - Dławnica kablowa

1424542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424542>



Akcesoria

A-INL-M16-S-S - Przeciwnakrętka

1425176

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425176>

Przeciwnakrętka, na gwint M16 x 1,5, kolor: srebrny



SEALING PLUG 8X16 RD - Zaślepka

1400257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400257>

Zaślepka, kolor: czerwona



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl