

# SACB- 4X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Kabel zbiorczy w krążkach



1503328

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1503328>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



przewód zbiorczy do skrzynek czujników/urządzeń wykonawczych, z przewodem PE, nieekranowany, materiał: PUR/PCW, 7-polowy, 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> oraz 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 1503328                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                                          |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | BF3ZBX                                          |
| Klucz produktu                      | BF3ZBX                                          |
| Strona katalogu                     | Strona 305 (C-2-2019)                           |
| GTIN                                | 4017918896928                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 3 975 g                                         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 3 706 g                                         |
| Numer taryfy celnej                 | 85444290                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

# SACB- 4X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Kabel zbiorczy w krążkach



1503328

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1503328>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Typ produktu    | Kabel, produkt na metry |
| Liczba biegunów | 7                       |
| Zastosowanie    | Rozdzielacze            |
| Dioda LED       | nie                     |

### Parametry elektryczne

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Napięcie znamionowe $U_N$ | 300 V AC |
|                           | 300 V DC |


### Dane materiału

|       |               |
|-------|---------------|
| Kolor | głęboka czerń |
|-------|---------------|

### Kabel/przewód

|                   |      |
|-------------------|------|
| Długość przewodów | 50 m |
|-------------------|------|

### PUR/PVC czarny [PUR]

|                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                 |   |
| Waga przewodu                     | 77,9 kg/km                                                                            |
| UL AWM Style                      | 20549                                                                                 |
| Liczba biegunów                   | 7                                                                                     |
| Ekranowany                        | nie                                                                                   |
| Typ przewodu                      | PUR/PVC czarny [PUR]                                                                  |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 19x 0,15 mm                                                                           |
| przewód sygnałowy AWG             | 22                                                                                    |
| Przekrój przewodu                 | 4x 0,34 mm <sup>2</sup> (Przewód sygnałowy)<br>3x 0,75 mm <sup>2</sup> (Przewód zas.) |
| Średnica żyły łącznie z izolacją  | 1,3 mm ±0,1 mm (Przewód sygnałowy)<br>1,8 mm ±0,1 mm (Przewód zas.)                   |
| Zewnętrzna średnica przewodu      | 6,9 mm ±0,2 mm                                                                        |
| plaszcz zewnętrzny, materiał      | PUR                                                                                   |
| plaszcz zewnętrzny, kolor         | czarny RAL 9005                                                                       |
| Materiał przewodu                 | błyszcząca skrętka Cu                                                                 |
| materiał izolacji żył             | PCW                                                                                   |
| Pojedyncze żyły, kolor            | brązowy, niebieski, zielono/żółty, biały, zielony, żółty, szary                       |

# SACB- 4X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Kabel zbiorczy w krążkach



1503328

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1503328>

|                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Grubość ściany, płaszcz wewnętrzny            | ≥ 0,15 mm                                         |
| Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny           | ≥ 0,38 mm                                         |
| skręt całkowity                               | Żyły skręcane warstwowo                           |
| Napięcie znamionowe kabla                     | 300 V                                             |
| Napięcie probiercze                           | 2000 V                                            |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe      | 7,5 x D                                           |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 10 x D                                            |
| Cykle gięcia maksymalnie                      | 1500000                                           |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | DIN EN 50265                                      |
| olejoodporność                                | wg VDE 0472 część 803                             |
| Pozostała odporność                           | wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki |
| Właściwości szczególne                        | bez silikonu                                      |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -40 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie stałe)          |
|                                               | -5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)         |
|                                               | 80 °C (wg UL)                                     |

# SACB- 4X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Kabel zbiorczy w krążkach



1503328

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1503328>

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1503328>



**EAC-RoHS**

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00385

# SACB- 4X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Kabel zbiorczy w krążkach



1503328

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1503328>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27060106 |
| ECLASS-12.0 | 27060106 |
| ECLASS-13.0 | 27060106 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC003250 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SACB- 4X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Kabel zbiorczy w krążkach



1503328

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1503328>

## Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

# SACB- 4X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Kabel zbiorczy w krążkach



1503328

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1503328>

## Akcesoria

### WIREFOX-D 13 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212162>



Narzędzie do usuwania izolacji, do zdejmowania osłony z przewodów instalacyjnych o  $\varnothing$  8 - 13 mm, np. NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> do 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>, usuwanie izolacji z pojedynczych żył 0,2 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, z ostrzem do cięcia wzdłużnych i wysuwającym nożem

### WIREFOX-D 40 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212161

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212161>



Narzędzie do usuwania izolacji, do zdejmowania osłon z przewodów o średnicy 4,5 mm - 40-mm- $\varnothing$ , grubości izolacji do 4,5 mm, wychylny nóż do cięcia okrągłego, wzdłużnego i spiralnego

# SACB- 4X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Kabel zbiorczy w krążkach



1503328

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1503328>

## WIREFOX 4 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212156

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212156>



Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów (zwłaszcza do izolacji gumowych i silikonowych) 0,1 - 4 mm<sup>2</sup>, samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 18 mm, moc cięcia do 10 mm<sup>2</sup> dla przewodów giętkich /1,5 mm<sup>2</sup> dla przewodów sztywnych, możliwość wymiany noży do zdejmowania izolacji

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)