

VS-25-DSUB-20-LI-1,0 - Kabel D-SUB



1656291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656291>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Konfekcjonowany kabel D-SUB, ekranowany, 25-polowy, elastyczny (7-drutowy), kolor kabla RAL 7000 (szary), stopień ochrony IP20, głowica 1 z gniazdem shell 3 i prostym odejściem kabla, głowica 2 ze stykiem męskim shell 3 i prostym odejściem kabla, długość: 1 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1656291
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADF
Klucz produktu	ABNCAS
Strona katalogu	Strona 218 (C-2-2013)
GTIN	4046356029773
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	167,81 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	167,01 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	CN

VS-25-DSUB-20-LI-1,0 - Kabel D-SUB



1656291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656291>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Kabel danych, konfekcjonowany
Rodzaj czujnika	Uniwersalny
Liczba biegunów	25
Ekranowany	tak
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

prąd obliczeniowy	1 A
Napięcie robocze	30 V
Środek transmisyjny	Miedź

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 50
-----------------------	-----------

Dane materiału

materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	pozlacane
Materiał obudowy	PCW
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	D-SUB
------------------	-------

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	D-SUB
------------------	-------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Gniazdo proste D-SUB 25
Liczba biegunów	25

Przyłącze 2

Konstrukcja	Wtyki proste D-SUB 25
Liczba biegunów	25

VS-25-DSUB-20-LI-1,0 - Kabel D-SUB

1656291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656291>



Kabel/przewód

plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
Budowa linki przewodu sygnałowego	7,00 mm
przewód sygnałowy AWG	28


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP20
	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 70 °C

Rysunki

Rysunek schematyczny



Rysunek wymiarowy




VS-25-DSUB-20-LI-1,0 - Kabel D-SUB

1656291


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656291>



Rysunek wymiarowy



Rysunek schematyczny




VS-25-DSUB-20-LI-1,0 - Kabel D-SUB

1656291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656291>



Schemat



VS-25-DSUB-20-LI-1,0 - Kabel D-SUB

1656291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656291>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656291>



EAC

ID dopuszczenia: 19060508

VS-25-DSUB-20-LI-1,0 - Kabel D-SUB

1656291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656291>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-12.0	27060390
ECLASS-11.0	27060390
ECLASS-13.0	27060390

ETIM

ETIM 8.0	EC000748
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

VS-25-DSUB-20-LI-1,0 - Kabel D-SUB

1656291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656291>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl