

EH 67,5-C DS/ABS GY7035 - Góra obudowy



2201518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201518>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN, Góra obudowy, konstrukcja wysoka, otwór przyłączeniowy po obu stronach, szerokość: 67,6 mm, wysokość: 75,26 mm, głębokość: 36,95 mm, kolor: jasnoszary (7035)

Korzyści

- Montaż na szynie DIN lub na ścianie pozwala na zamocowanie urządzenia w sposób dostosowany do danej aplikacji
- Łatwe projektowanie dzięki różnym współczynnikiem kształtu obudowy
- Pełna elastyczność dzięki ułożeniu PCB poziomo, frontalnie lub prostopadłe do przodu urządzenia
- Trzy wersje pokrywy pozwalają na indywidualne przyłącza PCB
- Integracja różnych przyłączy PCB zapewniająca funkcjonalną koncepcję urządzenia

Dane handlowe

Numer artykułu	2201518
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHCHC
Klucz produktu	ACHCHC
GTIN	4046356832090
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	22,28 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,28 g
Numer taryfy celnej	84879090
Kraj pochodzenia	IN

EH 67,5-C DS/ABS GY7035 - Góra obudowy



2201518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201518>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Góra obudowy
Rodzina produktów	EH 67,5
Wykonanie	Góra obudowy, konstrukcja wysoka, otwór przyłączeniowy po obu stronach
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	EH

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	67,6 mm
Wysokość	75,26 mm
Głębokość	36,95 mm
Głębokość od powierzchni oparcia podstawy	19,95 mm

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
Klasa palności wg UL 94	HB
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	ABS

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 80 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Dane PCB

EH 67,5-C DS/ABS GY7035 - Góra obudowy



2201518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201518>


Sposób mocowania PCB	Zatrząsk
----------------------	----------

Montaż

Sposób montażu	Zatrzaśnięcie
Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

EH 67,5-C DS/ABS GY7035 - Góra obudowy

2201518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201518>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201518>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

EH 67,5-C DS/ABS GY7035 - Góra obudowy

2201518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201518>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190603

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

2201518


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201518>

Konieczne akcesoria

MKDS 3/12-5,08 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1714308

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1714308>




Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm², liczba potencjałów: 12, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 12, rodzina produktów: MKDS 3, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!

MSTBV 2,5/12-G - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

1753631

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1753631>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 12, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 12, ilość przyłączy: 12, rodzina produktów: MSTBV 2,5/-G, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,9 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

EH 67,5-C DS/ABS GY7035 - Góra obudowy

2201518


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201518>



MSTBV 2,5/12-G-5,08 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

1758115

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1758115>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 12, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 12, ilość przyłączy: 12, rodzina produktów: MSTBV 2,5/...-G, raster: 5,08 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,9 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Akcesoria

EH 22,5-FP/ABS BK9005 - Zaślepka

2201842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201842>



Obudowa na szynę DIN, Zaślepki do wolnych punktów zaciskowych (wysoka konstrukcja), szerokość: 21,35 mm, wysokość: 19,65 mm, głębokość: 13,67 mm, kolor: czarny (9005)

EH 67,5-C DS/ABS GY7035 - Góra obudowy

2201518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201518>



EH 22,5-FP/ABS GY7035 - Zaślepka

2201843

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201843>



Obudowa na szynę DIN, Zaślepki do wolnych punktów zaciskowych (wysoka konstrukcja), szerokość: 21,35 mm, wysokość: 19,65 mm, głębokość: 13,67 mm, kolor: jasnoszary (7035)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl