

SB-ME 4-6 - Mostek łączeniowy

3035757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035757>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Mostek łączeniowy, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 4, długość: 21 mm, kolor: szary/pomarańczowy

Korzyści

- Dostępne złącza przelotowe o jednakowym konturze
- Przejrzystość dzięki nadrukowanym symbolom połączeń
- Prosta obsługa
- Przejrzystość
- Zwartą konstrukcją
- Liczne akcesoria do elastycznego stosowania
- Pewne zatrzaskiwanie w pozycji końcowej
- Tworzenie styków z zaciskami śrubowymi

Dane handlowe

Numer artykułu	3035757
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE2Z2X
Klucz produktu	BE2Z2X
Strona katalogu	Strona 105 (C-1-2019)
GTIN	4046356521819
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	12,45 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	12,45 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

SB-ME 4-6 - Mostek łączeniowy



3035757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035757>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Mostek łączeniowy
Liczba biegunów	4
Raster	6,2 mm
Potencjały	4

Parametry elektryczne

Maksymalny prąd obciążenia	25 A (Wartości prądów dla mostków mogą się różnić w przypadku zastosowania w różnych złączach rzędowych. Dokładne wartości można znaleźć w danych akcesoriów poszczególnych złączy rzędowych.)
----------------------------	--

Dane przyłączeniowe

Maksymalny prąd obciążenia	25 A (Wartości prądów dla mostków mogą się różnić w przypadku zastosowania w różnych złączach rzędowych. Dokładne wartości można znaleźć w danych akcesoriów poszczególnych złączy rzędowych.)
----------------------------	--

Wymiary

Szerokość	24,7 mm
Wysokość	36,4 mm
Długość	21,2 mm
Raster	6,2 mm

Dane materiału

Kolor	szary/pomarańczowy
Materiał	Miedź
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał izolacyjny	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Montaż

Sposób montażu	Montaż wtykowy
----------------	----------------

SB-ME 4-6 - Mostek łączeniowy

3035757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035757>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141140
ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 8.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SB-ME 4-6 - Mostek łączeniowy

3035757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035757>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl