


RSC 4 - Złącze na końcówki oczkowe



3058127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058127>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze przelotowe z przyłączem sworzniowym, przekrój: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, szerokość 9 mm, kolor: szary

Korzyści

- Wielkopowierzchniowe, przelotowe opisy zewnętrzne i środkowe
- Montaż na normatywnych szynach nośnych albo bezpośrednio w skrzynce łączeniowej
- Kompaktowy zacisk śrubowy końcówek pierścieniowych i rozwidlonych końcówek kablowych
- Mocowanie nakrętek i belek prądowych w obudowie izolacyjnej zapobiega ich utracie
- Profil pokrywy, zatrzaskiwany bezpośrednio na złączach zabezpiecza przed dotykiem
- Mostek łączeniowy z jarzmem izolacyjnym zezwala na przełączne połączenia poprzeczne, gdzie śruba mostka pełni funkcję przewodzącego elementu łączeniowego
- Szyb mostkowy do rozdziálu potencjałów z użyciem standardowych mostków śrubowych

Dane handlowe

Numer artykułu	3058127
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1511
Klucz produktu	BE1511
Strona katalogu	Strona 569 (C-1-2019)
GTIN	4046356500289
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	13,22 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	13,039 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	IN

RSC 4 - Złącze na końcówki oczkowe

3058127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058127>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne

Wskazówka	Napięcie znamionowe izolacji dotyczy izolowanych końcówek kablowych wg DIN 46237:1970-07 oraz nieizolowanych końcówek kablowych wg DIN 46234:1980-03 z koszulką termokurczliwą.
-----------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Złączka z zaciskiem sworzniowym
Raster	9 mm
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1
Potencjały	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,02 W

Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziom	2
Przekrój znamionowy	4 mm ²
Długość odizolowania	Długość odizolowania zależy od informacji producenta końcówek kablowych.
Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
Prąd znamionowy	32 A
Maksymalny prąd obciążenia	32 A
Napięcie znamionowe	800 V
Przekrój znamionowy	4 mm ²

Podłączenie końcówki kablowej DIN 46234:1980-03

Przyłącze według normy	DIN 46234:1980-03
Przekrój	0,1 mm ² ... 6 mm ²
Zakres przekrojów AWG	26 ... 10 (przeliczone według IEC)
średnica oczka	4,3 mm
Szerokość	8 mm
Średnica bolca	4 mm
Gwint śruby	M4
Moment dokręcania	1,2 ... 1,4 Nm
Przyłącze według normy	DIN 46237:1970-07

RSC 4 - Złącze na końcówki oczkowe



3058127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058127>

Przekrój	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Zakres przekrojów AWG	26 ... 10 (przeliczone według IEC)
średnica oczka	4,3 mm
Szerokość	8 mm
Średnica bolca	4 mm
Gwint śruby	M4
Moment dokręcania	1,2 ... 1,4 Nm
Kolor oznaczenia koncentrycznego pierścienia kabli : czerwone	1 mm ²
Kolor oznaczenia koncentrycznego pierścienia kabli : niebieski	2,5 mm ²

Wymiary

Szerokość	9 mm
Szer. pokrywy	2,2 mm
Wysokość	53,3 mm
wysokość NS 35/15	54,6 mm
wysokość NS 35/7,5	47,1 mm
wysokość NS 32	52,1 mm
Długość	53,3 mm
Raster	9 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Badania elektryczne

Badanie napięciem udarowym

Napięcie probiercze wartość zadania	9,8 kV
-------------------------------------	--------

RSC 4 - Złącze na końcówki oczkowe



3058127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058127>

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
-------	--

Badanie nagrzewania

Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury	Wzrost temp. ≤ 45 K
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 4 mm ²	0,48 kA
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 6 mm ²	0,72 kA
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej

Napięcie probiercze wartość zadania	2 kV
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	tak
-------------------	-----

Próby mechaniczne

Wytrzymałość mechaniczna

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
-------	--

Mocowanie na nośniku

Szyna DIN/Befestigungsaufgabe	NS 32/NS 35
Obciążenie pomiarowe wartość zadana	1 N
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki środowiskowe i żywotność

Próba płomieniem igłowym

Czas działania	30 s
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Wibracje przypadkowe szerokopasmowe

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Zakres	Badanie trwałości, kategoria 1, klasa B, na nadwoziu pojazdu
Częstotliwość	$f_1 = 5$ Hz do $f_2 = 150$ Hz
Poziom ASD	0,2g ² /Hz
Przyspieszenie	0,8g
Czas pomiaru na oś	5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Rodzaj uderu	Półsinusioda
Przyspieszenie	5g

RSC 4 - Złącze na końcówki oczkowe



3058127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058127>

Czas trwania udaru	30 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
------------------------	---------------

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15

RSC 4 - Złącze na końcówki oczkowe

3058127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058127>



Rysunki

Schemat



RSC 4 - Złącze na końcówki oczkowe



3058127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058127>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058127>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usecgroup B				
	600 V	30 A	-	-
Usecgroup C				
	600 V	30 A	-	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usecgroup B				
	600 V	30 A	-	-
Usecgroup C				
	600 V	30 A	-	-

 IECEE CB Scheme ID dopuszczenia: DE1-66168				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	800 V	32 A	-	- 4

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00534				
---	--	--	--	--

 VDE Zeichengenehmigung ID dopuszczenia: 40030587				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	800 V	32 A	-	- 4

RSC 4 - Złącze na końcówki oczkowe



3058127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058127>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250101

ETIM

ETIM 8.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RSC 4 - Złącze na końcówki oczkowe



3058127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058127>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

RSC 4 - Złącze na końcówki oczkowe



3058127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058127>

Akcesoria

i Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

FB 10-9 - Mostek stały

3059113

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3059113>



Mostek stały, raster: 9 mm, liczba biegunów: 10, kolor: srebrny

i Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FB 10-9 ISO - Mostek stały

3059650

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3059650>



Mostek stały, raster: 9 mm, liczba biegunów: 10, kolor: srebrny

i Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

RSC 4 - Złącze na końcówki oczkowe

3058127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058127>



TS-KK 3 - Przegroda

2770215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2770215>



Przegroda, długość: 14 mm, szerokość: 0,5 mm, wysokość: 16 mm, kolor: szary

SZK PH2 VDE - Wkrętak

1205163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205163>



Wkrętak, krzyżowy PH, izolacja VDE, rozmiar: PH 2 × 100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

RSC 4 - Złącze na końcówki oczkowe

3058127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058127>



AP RSC - Pokrywa

3058017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058017>



Profil maskujący, do zakrycia listew zaciskowych, jest bezpośrednio nakładany na zaciski serii RBO... i RSC... Dostarczane odcinki: 1 m

D-RSC 5 - Pokrywa zamykająca

3058020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058020>



Pokrywa zamykająca, długość: 53,3 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 37 mm, kolor: szary

RSC 4 - Złącze na końcówki oczkowe

3058127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058127>



SZS 1,0X6,5 VDE - Wkrętak

1205079

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205079>



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×6,5×150 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RSC 4 - Złącze na końcówki oczkowe

3058127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058127>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RSC 4 - Złącze na końcówki oczkowe

3058127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058127>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RSC 4 - Złącze na końcówki oczkowe

3058127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058127>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RSC 4 - Złącze na końcówki oczkowe

3058127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058127>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



RSC 4 - Złącze na końcówki oczkowe

3058127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058127>



NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RSC 4 - Złącze na końcówki oczkowe

3058127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058127>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

RSC 4 - Złącze na końcówki oczkowe

3058127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058127>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RSC 4 - Złącze na końcówki oczkowe

3058127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058127>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

RSC 4 - Złącze na końcówki oczkowe

3058127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058127>



NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

RSC 4 - Złącze na końcówki oczkowe

3058127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058127>



ZB 9:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

0829127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829127>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 9 mm, wielkość pola opisowego: 9 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 9 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0829128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829128>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 9 mm, wielkość pola opisowego: 9 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

RSC 4 - Złącze na końcówki oczkowe

3058127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058127>



ZBF 9:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0829129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829129>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 9 mm, wielkość pola opisowego: 9 x 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 9 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0829130

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829130>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 9 mm, wielkość pola opisowego: 9 x 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

RSC 4 - Złącze na końcówki oczkowe

3058127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058127>



CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

RSC 4 - Złącze na końcówki oczkowe

3058127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058127>




E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>

Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary



E/UK - Trzymacz końcowy

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201442>

Trzymacz końcowy, materiał: PA, kolor: szary, Montaż na szynie nośnej NS 32 lub NS 35



RSC 4 - Złącze na końcówki oczkowe

3058127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3058127>



E/UK 1 - Trzymacz końcowy

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201413>



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl