


# RSC 6 - Złącze na końcówki oczkowe



3075870

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3075870>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze przełotowe z przyłączem sworzniowym, średnica: 2,5 - 35 mm<sup>2</sup>, AWG: 12 - 2, szerokość 17 mm, kolor: szary

## Korzyści

- Łatwe tworzenie bloków złączy kołnierзовych
- Złącza kołnierzowe do montażu bezpośredniego w skrzynkach łączeniowych

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3075870               |
| Jednostka opakowania                | 40 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 40 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BE1511                |
| Klucz produktu                      | BE1511                |
| Strona katalogu                     | Strona 572 (C-1-2019) |
| GTIN                                | 4046356532839         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 37,913 g              |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 37,913 g              |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010              |
| Kraj pochodzenia                    | IN                    |

# RSC 6 - Złącze na końcówki oczkowe



3075870

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3075870>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Typ produktu    | Złączka z zaciskiem sworzniowym |
| Raster          | 17 mm                           |
| Ilość przyłączy | 2                               |
| Liczba rzędów   | 1                               |
| Potencjały      | 1                               |

### Właściwości izolacji

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia    | 3   |

### Parametry elektryczne

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Znamionowe napięcie udarowe                     | 8 kV   |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 4,06 W |

### Dane przyłączeniowe

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Liczba przyłączy na poziom | 2                  |
| Przekrój znamionowy        | 35 mm <sup>2</sup> |

#### 1. poziomowe

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Długość odizolowania       | Długość odizolowania zależy od informacji producenta końcówek kablowych. |
| Przyłącze według normy     | IEC 60947-7-1                                                            |
| Prąd znamionowy            | 125 A                                                                    |
| Maksymalny prąd obciążenia | 125 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 35 mm <sup>2</sup> )          |
| Napięcie znamionowe        | 800 V                                                                    |
| Przekrój znamionowy        | 35 mm <sup>2</sup>                                                       |

#### Podłączenie końcówki kablowej DIN 46234:1980-03

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Przyłącze według normy | DIN 46234:1980-03                         |
| Przekrój               | 6 mm <sup>2</sup> ... 35 mm <sup>2</sup>  |
| Zakres przekrojów AWG  | 10 ... 2 (przeliczone według IEC)         |
| średnica oczka         | 6,5 mm                                    |
| Szerokość              | 15 mm                                     |
| Średnica bolca         | 6 mm                                      |
| Gwint śruby            | M6                                        |
| Moment dokręcania      | 3,2 ... 3,7 Nm                            |
| Przyłącze według normy | DIN 46237:1970-07                         |
| Przekrój               | 2,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup> |
| Zakres przekrojów AWG  | 14 ... 10 (przeliczone według IEC)        |
| średnica oczka         | 6,5 mm                                    |
| Szerokość              | 11 mm                                     |
| Średnica bolca         | 6 mm                                      |

# RSC 6 - Złącze na końcówki oczkowe

3075870

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3075870>



|                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Gwint śruby                                                    | M6                  |
| Moment dokręcania                                              | 3,2 ... 3,7 Nm      |
| Kolor oznaczenia koncentrycznego pierścienia kabli : niebieski | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Kolor oznaczenia koncentrycznego pierścienia kabli : żółty     | 6 mm <sup>2</sup>   |

## Wymiary

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Szerokość          | 17 mm   |
| Szer. pokrywy      | 2,2 mm  |
| Wysokość           | 80,8 mm |
| wysokość NS 35/15  | 57,3 mm |
| wysokość NS 35/7,5 | 49,8 mm |
| wysokość NS 32     | 54,8 mm |
| Długość            | 80,8 mm |
| Raster             | 17 mm   |

## Dane materiału

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kolor                                                                 | szary           |
| Klasa palności wg UL 94                                               | V0              |
| Grupa materiału izolacyjnego                                          | I               |
| Materiał izolacyjny                                                   | PA              |
| Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie                | -60 °C          |
| Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))          | 130 °C          |
| Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)              | 130 °C          |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26       | HL 1 - HL 3     |
| Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg        |
| Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)                             | wynik pozytywny |
| Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)              | wynik pozytywny |
| Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)                     | wynik pozytywny |

## Badania elektryczne

### Badanie napięciem udarowym

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Napięcie probiercze wartość zadania | 9,8 kV                                 |
| Wynik                               | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

### Badanie nagrzewania

|                                                              |                                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury                  | Wzrost temp. ≤ 45 K                    |
| Wynik                                                        | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywany 35 mm <sup>2</sup> | 4,2 kA                                 |

# RSC 6 - Złącze na końcówki oczkowe



3075870

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3075870>

|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Wynik                                              | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej |                                        |
| Napięcie probiercze wartość zadania                | 2 kV                                   |
| Wynik                                              | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Parametry mechaniczne

### Dane mechaniczne

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Otw. ściana bocz. | nie |
|-------------------|-----|

## Próby mechaniczne

### Wytrzymałość mechaniczna

|       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
|-------|----------------------------------------|

### Mocowanie na nośniku

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Szyna DIN/Befestigungsaufage        | NS 32/NS 35                            |
| Obciążenie pomiarowe wartość zadana | 10 N                                   |
| Wynik                               | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Próba płomieniem igłowym

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Czas działania | 30 s                                   |
| Wynik          | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

### Wibracje przypadkowe szerokopasmowe

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03                          |
| Zakres                 | Badanie trwałości, kategoria 1, klasa B, na nadwoziu pojazdu |
| Częstotliwość          | $f_1 = 5 \text{ Hz}$ do $f_2 = 150 \text{ Hz}$               |
| Poziom ASD             | $1,857 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$                   |
| Przyspieszenie         | 0,8g                                                         |
| Czas pomiaru na oś     | 5 h                                                          |
| Kierunki pomiaru       | Oś X, Y i Z                                                  |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym                       |

### Udary

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa           | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03    |
| Rodzaj udaru                     | Półsinusioda                           |
| Przyspieszenie                   | 5g                                     |
| Czas trwania udaru               | 30 ms                                  |
| Liczba uderzeń w każdym kierunku | 3                                      |
| Kierunki pomiaru                 | Oś X, Y i Z (dod. i uj.)               |
| Wynik                            | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

### Warunki otoczenia

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

# RSC 6 - Złącze na końcówki oczkowe



3075870

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3075870>

|                                                           |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                           | RTI Elec.)                                                         |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)             | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
| Temperatura otoczenia (montaż)                            | -5 °C ... 70 °C                                                    |
| Temperatura otoczenia (aktywacja)                         | -5 °C ... 70 °C                                                    |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 %                                                      |

## Normy i przepisy

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
|------------------------|---------------|

## Montaż

|                |           |
|----------------|-----------|
| Sposób montażu | NS 35/7,5 |
|                | NS 35/15  |
|                | NS 32     |

# RSC 6 - Złącze na końcówki oczkowe

3075870

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3075870>



## Rysunki

Schemat



# RSC 6 - Złącze na końcówki oczkowe

3075870

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3075870>



## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3075870>

|  <b>CSA</b><br>ID dopuszczenia: 13631 |                              |                       |              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                        | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
| Usgroup B                                                                                                              |                              |                       |              |                        |
|                                                                                                                        | 600 V                        | 115 A                 | 12 - 2       | -                      |
| Usgroup C                                                                                                              |                              |                       |              |                        |
|                                                                                                                        | 600 V                        | 115 A                 | 12 - 2       | -                      |

|  <b>cUL Recognized</b><br>ID dopuszczenia: FILE E 60425 |                              |                       |              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                                          | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
| Usgroup B                                                                                                                                |                              |                       |              |                        |
|                                                                                                                                          | 600 V                        | 115 A                 | -            | -                      |
| Usgroup C                                                                                                                                |                              |                       |              |                        |
|                                                                                                                                          | 600 V                        | 115 A                 | -            | -                      |

|  <b>UL Recognized</b><br>ID dopuszczenia: FILE E 60425 |                              |                       |              |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                                           | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
| Usgroup B                                                                                                                                 |                              |                       |              |                        |
|                                                                                                                                           | 600 V                        | 115 A                 | -            | -                      |
| Usgroup C                                                                                                                                 |                              |                       |              |                        |
|                                                                                                                                           | 600 V                        | 115 A                 | -            | -                      |

|  <b>EAC</b><br>ID dopuszczenia: RU C-DE.A*30.B.01742 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  <b>EAC</b><br>ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00534 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

# RSC 6 - Złącze na końcówki oczkowe



3075870

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3075870>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141120 |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000897 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# RSC 6 - Złącze na końcówki oczkowe



3075870

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3075870>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# RSC 6 - Złącze na końcówki oczkowe



3075870

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3075870>

## Akcesoria

**i** Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

### FB 10-17 - Mostek stały

3075951

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3075951>



Mostek stały, raster: 17 mm, liczba biegunów: 10, kolor: srebrny

**i** Obciążalność prądowa, maks.: 101 A

### FB 10-17 ISO - Mostek stały

3213085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213085>



Mostek stały, raster: 17 mm, liczba biegunów: 10, kolor: srebrny

**i** Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

# RSC 6 - Złącze na końcówki oczkowe

3075870

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3075870>



## D-RSC 6 - Pokrywa zamykająca

3213098

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213098>

Pokrywa zamykająca, długość: 80,9 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 39,7 mm, kolor: szary



---

## AP RSC-T - Pokrywa

3059139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3059139>

Profil maskujący, do zakrycia listew zaciskowych, jest bezpośrednio nakładany na odłączne zaciski kontrolne serii RBO... i RSC... Dostarczane odcinki: 1 m



# RSC 6 - Złącze na końcówki oczkowe

3075870

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3075870>



## NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Szyna DIN z otworami

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201002>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201015>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

# RSC 6 - Złącze na końcówki oczkowe

3075870

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3075870>



## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# RSC 6 - Złącze na końcówki oczkowe

3075870

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3075870>



## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

# RSC 6 - Złącze na końcówki oczkowe

3075870

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3075870>



## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

## RSC 6 - Złącze na końcówki oczkowe

3075870

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3075870>



### NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

### NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

# RSC 6 - Złącze na końcówki oczkowe

3075870

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3075870>



## NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



---

## NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

## RSC 6 - Złącze na końcówki oczkowe

3075870

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3075870>



### NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

### NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

## RSC 6 - Złącze na końcówki oczkowe

3075870

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3075870>



### NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

### NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

# RSC 6 - Złącze na końcówki oczkowe

3075870

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3075870>



## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# RSC 6 - Złącze na końcówki oczkowe

3075870

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3075870>



## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



## RSC 6 - Złącze na końcówki oczkowe

3075870

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3075870>



## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>




Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## ZB 17:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

0829391

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829391>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 17 mm, wielkość pola opisowego: 17 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

## RSC 6 - Złącze na końcówki oczkowe

3075870


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3075870>



## ZB 17 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0829393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829393>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 17 mm, wielkość pola opisowego: 17 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 50

---

## CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

## RSC 6 - Złącze na końcówki oczkowe

3075870

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3075870>



## CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>




Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

---

## E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>



Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

# RSC 6 - Złącze na końcówki oczkowe

3075870

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3075870>



## E/UK - Trzymacz końcowy

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201442>



Trzymacz końcowy, materiał: PA, kolor: szary, Montaż na szynie nośnej NS 32 lub NS 35

---

## E/UK 1 - Trzymacz końcowy

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201413>



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)