

AI 16 -12 GN - Tulejka

3201152

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201152>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tulejka, długość osłony: 12 mm, długość: 24 mm, kolor: zielony

Korzyści

- Tulejkowe końcówki z tulejami z tworzywa sztucznego wykonane są z miękkiej miedzi elektrolitycznej pokrytej galwanicznie cyną.
- AI 0,25 pozwala też na obróbkę przewodów 0,14 mm²
- Mają one wymiary zgodne z DIN46228-4:1990-09

Dane handlowe

Numer artykułu	3201152
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3411
Klucz produktu	BH3411
Strona katalogu	Strona 483 (C-3-2019)
GTIN	4017918094706
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,776 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,6 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu


Typ produktu	Końcówka żyły
Klasa przewodów	linki, klasa 2, 5, 6 / B, C, K, M

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Maksymalny przekrój przewodu elastycznego	16 mm ²
Przekrój przewodu AWG max.	6
Długość usuwanej izolacji	16 mm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	24 mm
Długość osłony	12 mm
Długość usuwanej izolacji maks.	16 mm
średnica osłony	5,8 mm
Grubość ściany izolacji	0,2 mm
Grubość kołnierza izolacyjnego	0,4 mm
wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego	8,8 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
Materiał	CU-DHP
Klasa palności wg UL 94	HB
Powłoka	galwanicznie cynowana
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Parametry mechaniczne

Dane techniczne

Długość osłony	12 mm
----------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura długotrwała	105 °C (-40°C bez obciążenia / 0°C obciążenie dynamiczne)
Temperatura krótkotrwała	120 °C

AI 16 -12 GN - Tulejka

3201152

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201152>




Normy i przepisy

Konstrukcja wg normy	Kolor niestandardowy
----------------------	----------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400201
ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-12.0	27400201

ETIM

ETIM 8.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl