

WP-PA HF-HB 13,0 BK - Wąż ochronny

3240839

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240839>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: HB, średnica wewnętrzna: 10 mm, Całkowita długość: 50 m

Dane handlowe

Numer artykułu	3240839
Jednostka opakowania	50 m
Minimalne zamówienie	50 m
Klucz sprzedaży	BF7DSA
Klucz produktu	BF7DSA
Strona katalogu	Strona 585 (C-3-2019)
GTIN	4046356736558
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 450,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	62 500 g
Numer taryfy celnej	39173200
Kraj pochodzenia	DE

WP-PA HF-HB 13,0 BK - Wąż ochronny

3240839

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240839>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Długość węża ochronnego mierzy się w stanie rozciągniętym; tolerancja długości $\pm 5\%$
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Rura karbowana
Wytrzymałość na rozciąganie GRP	100 N

Wymiary

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	13 mm
---------------------	-------

Wymiary wewnętrzne

Średnica wewnętrzna	10 mm
---------------------	-------

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	PA 6
Klasa palności wg UL 94	HB
Zawarte materiały	bez silikonu, halogenów i kadmu

Kabel/przewód

Promień gięcia, dynamiczny	45 mm
Promień gięcia, statyczny	20 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	100 N
Bezhalogenowość	tak

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68
	IP69K
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 120 °C
Odporność na UV	tak
Temperatura krótkotrwała	120 °C

Normy i przepisy

Odporność na UV	tak
-----------------	-----

WP-PA HF-HB 13,0 BK - Wąż ochronny

3240839

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240839>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240839>



UL Recognized



VDE Zeichengenehmigung

WP-PA HF-HB 13,0 BK - Wąż ochronny

3240839

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240839>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27430304
ECLASS-12.0	27430304
ECLASS-13.0	27430304

ETIM

ETIM 8.0	EC001175
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

WP-PA HF-HB 13,0 BK - Wąż ochronny

3240839

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240839>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

WP-PA HF-HB 13,0 BK - Wąż ochronny

3240839

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240839>



Akcesoria

WP-EC TPE HF 13,0 BK - Tulejka przejściowa z przewodu giętkiego do kabla

3240975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240975>



Tulejka przejściowa z przewodu giętkiego do kabla, materiał: TPE, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: HB

WP-SC PA HF 13,0 BK - Tulejka ochronna kabla

3240982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240982>



Tulejka ochronna kabla, materiał: PA 6, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V2, średnica wewnętrzna: 8 mm

WP-PA HF-HB 13,0 BK - Wąż ochronny

3240839

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240839>



WP-G HF IP66 PG9 BK - Dławnica gwintowana

3240889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240889>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, prosty



WP-G HF IP66 M12 BK - Dławnica gwintowana

3240896

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240896>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty



WP-PA HF-HB 13,0 BK - Wąż ochronny

3240839

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240839>



WP-G HF IP69K PG9 BK - Dławnica gwintowana

3240875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240875>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, prosty



WP-G HF IP69K M12 BK - Dławnica gwintowana

3240882

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240882>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, prosty



WP-PA HF-HB 13,0 BK - Wąż ochronny

3240839

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240839>



WP-GA HF IP66 PG9 BK - Dławnica gwintowana

3240917

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240917>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciagu



WP-GA HF IP66 M12 BK - Dławnica gwintowana

3240924

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240924>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciagu



WP-PA HF-HB 13,0 BK - Wąż ochronny

3240839

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240839>



WP-GA HF IP69K PG9 BK - Dławnica gwintowana

3240903

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240903>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu



WP-GA HF IP69K M12 BK - Dławnica gwintowana

3240910

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240910>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu



WP-PA HF-HB 13,0 BK - Wąż ochronny

3240839

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240839>



WP-GR HF IP66 PG9 BK - Dławnica gwintowana

3240945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240945>



Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

WP-GR HF IP69K PG9 BK - Dławnica gwintowana

3240931

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240931>



Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

WP-PA HF-HB 13,0 BK - Wąż ochronny

3240839

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240839>



WP-BASE C PA HF 13,0 BK - Uchwyt przewodu giętkiego z pokrywą

3240959

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240959>



Uchwyt przewodu giętkiego z pokrywą, materiał: PA, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V2

WP-BASE HF 13 - Obejma przewodu giętkiego

3240966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240966>



Obejma przewodu giętkiego, materiał: Stal, ocynkowana, kolor: czarny/srebrny

WP-PA HF-HB 13,0 BK - Wąż ochronny

3240839

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240839>



WP-GA HF IP66 M16 BK - Dławnica gwintowana

3240925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240925>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



WP-GR HF IP66 M16 BK - Dławnica gwintowana

3240953

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240953>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



WP-PA HF-HB 13,0 BK - Wąż ochronny

3240839

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240839>



WP-GR HF IP69K M16 BK - Dławnica gwintowana

3240939

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240939>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl