

WP-PA HF-HB 28,5 BK - Wąż ochronny



3240842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240842>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: HB, średnica wewnętrzna: 23 mm, Całkowita długość: 50 m

Dane handlowe

Numer artykułu	3240842
Jednostka opakowania	50 m
Minimalne zamówienie	50 m
Klucz sprzedaży	BF7DSA
Klucz produktu	BF7DSA
Strona katalogu	Strona 585 (C-3-2019)
GTIN	4046356736589
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5 591 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	240 600 g
Numer taryfy celnej	39173200
Kraj pochodzenia	DE

WP-PA HF-HB 28,5 BK - Wąż ochronny



3240842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240842>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Długość węża ochronnego mierzy się w stanie rozciągniętym; tolerancja długości $\pm 5\%$
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Rura karbowana
Wytrzymałość na rozciąganie GRP	100 N

Wymiary

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	28,5 mm
---------------------	---------

Wymiary wewnętrzne

Średnica wewnętrzna	23 mm
---------------------	-------

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	PA 6
Klasa palności wg UL 94	HB
Zawarte materiały	bez silikonu, halogenów i kadmu

Kabel/przewód

Promień gięcia, dynamiczny	100 mm
Promień gięcia, statyczny	55 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	100 N
Bezhalogenowość	tak

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68
	IP69K
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 120 °C
Odporność na UV	tak
Temperatura krótkotrwała	120 °C

Normy i przepisy

Odporność na UV	tak
-----------------	-----

WP-PA HF-HB 28,5 BK - Wąż ochronny

3240842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240842>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240842>



UL Recognized



VDE Zeichengenehmigung

WP-PA HF-HB 28,5 BK - Wąż ochronny



3240842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240842>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27430304
ECLASS-12.0	27430304
ECLASS-13.0	27430304

ETIM

ETIM 8.0	EC001175
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

WP-PA HF-HB 28,5 BK - Wąż ochronny

3240842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240842>



Akcesoria

WP-EC TPE HF 28,5 BK - Tulejka przejściowa z przewodu giętkiego do kabla

3240978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240978>



Tulejka przejściowa z przewodu giętkiego do kabla, materiał: TPE, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: HB

WP-SC PA HF 28,5 BK - Tulejka ochronna kabla

3240985

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240985>



Tulejka ochronna kabla, materiał: PA 6, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V2, średnica wewnętrzna: 21 mm

WP-PA HF-HB 28,5 BK - Wąż ochronny

3240842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240842>



WP-G HF IP66 PG21 BK - Dławnica gwintowana

3240892

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240892>



Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, prosty

WP-G HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240899>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty

WP-PA HF-HB 28,5 BK - Wąż ochronny

3240842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240842>



WP-G HF IP69K PG21 BK - Dławnica gwintowana

3240878

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240878>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, prosty



WP-G HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240885>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, prosty



WP-PA HF-HB 28,5 BK - Wąż ochronny

3240842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240842>



WP-GA HF IP66 PG21 BK - Dławnica gwintowana

3240920

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240920>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciagu



WP-GA HF IP66 M32 BK - Dławnica gwintowana

3240928

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240928>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciagu



WP-PA HF-HB 28,5 BK - Wąż ochronny

3240842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240842>



WP-GA HF IP69K PG21 BK - Dławnica gwintowana

3240906

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240906>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu



WP-GA HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240913

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240913>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu



WP-PA HF-HB 28,5 BK - Wąż ochronny

3240842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240842>



WP-GR HF IP66 PG21 BK - Dławnica gwintowana

3240948

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240948>



Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

WP-GR HF IP66 M32 BK - Dławnica gwintowana

3240956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240956>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

WP-PA HF-HB 28,5 BK - Wąż ochronny

3240842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240842>



WP-GR HF IP69K PG21 BK - Dławnica gwintowana

3240934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240934>



Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

WP-GR HF IP69K M32 BK - Dławnica gwintowana

3240942

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240942>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

WP-PA HF-HB 28,5 BK - Wąż ochronny

3240842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240842>



WP-BASE C PA HF 28,2 BK - Uchwyt przewodu giętkiego z pokrywą

3240962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240962>



Uchwyt przewodu giętkiego z pokrywą, materiał: PA, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V2

WP-BASE HF 29 - Obejma przewodu giętkiego

3240971

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240971>



Obejma przewodu giętkiego, materiał: Stal, ocynkowana, kolor: czarny/srebrny

WP-PA HF-HB 28,5 BK - Wąż ochronny

3240842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240842>



WP-BASE A PG21 - Kątownik mocujący przewodu giętkiego ochronnego

3241080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241080>



Kątownik mocujący dla węża ochronnych, z dwoma śrubami do mocowania

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl