

WP-STEEL ZC 14 - Wąż ochronny

3240865

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240865>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wąż ochronny, materiał: Stal, ocynkowana, stopień ochrony: IP40, kolor: srebrny, średnica wewnętrzna: 11 mm, Całkowita długość: 10 m

Dane handlowe

Numer artykułu	3240865
Jednostka opakowania	10 m
Minimalne zamówienie	1 m
Klucz sprzedaży	BF7DSA
Klucz produktu	BF7DSA
Strona katalogu	Strona 596 (C-3-2019)
GTIN	4046356737173
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	999,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	999,9 g
Numer taryfy celnej	83071000
Kraj pochodzenia	DE

WP-STEEL ZC 14 - Wąż ochronny

3240865

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240865>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Długość węża ochronnego mierzy się w stanie rozciągniętym; tolerancja długości $\pm 5\%$
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Rura karbowana
Wytrzymałość na rozciąganie GRP	500 N

Wymiary

Wymiary wewnętrzne

Średnica wewnętrzna	11 mm
---------------------	-------

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	Stal, ocynkowana
Zawarte materiały	bezhalogenowy

Kabel/przewód

Promień gięcia, dynamiczny	70 mm
Promień gięcia, statyczny	28 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	500 N
Bezhalogenowość	tak

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia (praca)	-50 °C ... 250 °C

WP-STEEL ZC 14 - Wąż ochronny

3240865

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240865>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240865>



VDE Zeichengenehmigung

WP-STEEL ZC 14 - Wąż ochronny

3240865

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240865>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27430301
ECLASS-12.0	27430301
ECLASS-13.0	27430301

ETIM

ETIM 8.0	EC001179
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

WP-STEEL ZC 14 - Wąż ochronny

3240865

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240865>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

WP-STEEL ZC 14 - Wąż ochronny

3240865

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240865>



Akcesoria

WP-SC BRASS 14 - Tulejka ochronna kabla

3241066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241066>

Tulejka ochronna kabla, kolor: srebrny, średnica wewnętrzna: 10 mm



WP-G BRASS IP40 PG9 - Dławnica gwintowana

3241038

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241038>

Dławnik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP40



WP-STEEL ZC 14 - Wąż ochronny

3240865

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240865>



WP-G BRASS IP40 M12 - Dławnica gwintowana

3241045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241045>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP40

WP-GT BRASS PG9 - Dławnica gwintowana

3241024

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241024>



Dławik kablowy z mosiądzu, z gwintem Pg, obracany, klasa ochrony IP40

WP-STEEL ZC 14 - Wąż ochronny

3240865

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240865>



WP-GT BRASS M12 - Dławnica gwintowana

3241031

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241031>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP40

WP-BASE HF 14 - Obejma przewodu giętkiego

3240967

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240967>



Obejma przewodu giętkiego, materiał: Stal, ocynkowana, kolor: czarny/srebrny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl