

WP-G HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240899>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty



Dane handlowe

Numer artykułu	3240899
Jednostka opakowania	25 Szt.
Minimalne zamówienie	25 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DSA
Klucz produktu	BF7DSA
Strona katalogu	Strona 587 (C-3-2019)
GTIN	4046356710060
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	16,88 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	16,51 g
Numer taryfy celnej	39174000
Kraj pochodzenia	DE

WP-G HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana



3240899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240899>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica do rury karbowanej
Zastosowanie	Dławnica kablowa
Rodzaj dławików	Przepust węża ochronnego
Wykonanie	Gwint zewnętrzny:
Wyprowadzenie kabla	proste
Rodzaj gwintu	metryczny

Wymiary

Szerokość	37 mm
Wysokość	47 mm
Rozmiar klucza do montażu	34 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	23 mm
---------------------	-------

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	PA 6
Klasa palności wg UL 94	VO
Materiał przepustu	PA
Zawarte materiały	bez silikonu, halogenów i kadmu

Kabel/przewód

Bezhalogenowość	tak
-----------------	-----

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	Przepust węża ochronnego
-----------------	--------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 120 °C

Montaż

Rozwartość klucza	34 mm
-------------------	-------

WP-G HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240899>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240899>



UL Recognized



LR



VDE Zeichengenehmigung

WP-G HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240899>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27430311
ECLASS-12.0	27430311
ECLASS-13.0	27430311

ETIM

ETIM 8.0	EC001469
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

WP-G HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana



3240899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240899>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

WP-G HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240899>



Akcesoria

WP-PA HF 28,5 BK - Wąż ochronny

3240684

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240684>



Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V0, średnica wewnętrzna: 23 mm, Całkowita długość: 50 m

WP-PA HF-HB 28,5 BK - Wąż ochronny

3240842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240842>



Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: HB, średnica wewnętrzna: 23 mm, Całkowita długość: 50 m

WP-G HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240899>



WP-BASE A M25 - Kątownik mocujący przewodu giętkiego ochronnego

3241085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241085>



Kątownik mocujący dla węża ochronnych, z dwoma śrubami do mocowania

WP-OR M25 - Pierścień uszczelniający

3241191

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241191>



Pierścień uszczelniający, na gwint M25, kolor: czarny

WP-G HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240899>



A-INL-M25-P-BK - Przeciwnakrętka

1411216

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411216>

Przeciwnakrętka, na gwint M25 x 1,5, kolor: głęboka czerń



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl