


Szyna montażowa



Typ	Wymiar B x H mm	Grubość materiału mm	Długość mm	Opak. m	Waga kg/100 m	
MSL4141P1000FS	41x41	2	1000	1	201,1	1122 97 0
MSL4141P3000FS	41x41	2	3000	3	201,1	1122 97 2
MSL4141P6000FS	41x41	2	6000	6	201,1	1122 97 4

Stal

zł/100 m


FS ocynkowane metodą Sendzimira

Szyna profilowo-montażowa, dno perforowane, w wersji stabilnej, o szerokości szczeliny 22 mm.

Wartości statyczne:

 $A = 2,44837 \text{ cm}^2$ $I_y = 5,17636 \text{ cm}^4$ $I_z = 7,556 \text{ cm}^4$ $W_y = 2,51257 \text{ cm}^3$ $W_z = 2,68608 \text{ cm}^3$

Szyna montażowa



Typ	Wymiar B x H mm	Grubość materiału mm	Długość mm	Opak. m	Waga kg/100 m	
MSL4141P1000FT	41x41	2	1000	1	214,7	1122 96 2
MSL4141P3000FT	41x41	2	3000	3	214,7	1122 96 4
MSL4141P6000FT	41x41	2	6000	6	214,7	1122 96 6

Stal

zł/100 m

FT ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową

Szyna profilowo-montażowa, dno perforowane, w wersji stabilnej, o szerokości szczeliny 22 mm.

Wartości statyczne:

 $A = 2,44837 \text{ cm}^2$ $I_y = 5,17636 \text{ cm}^4$ $I_z = 7,556 \text{ cm}^4$ $W_y = 2,51257 \text{ cm}^3$ $W_z = 2,68608 \text{ cm}^3$