


Kotwa wbijana E



Typ	Gwint	Głębokość wkręcania min-maks mm	Ø otworu mm	Wym. L mm	Dopuszczalny zakres obciążeń Strefa rozciągania kN	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	
E M 6x30	M6	7-13	8	30	1,2	100	0,84	3492 90 0
E M 8x40	M8	9-20	10	40	2	100	1,49	3492 91 0
E M 10x40	M10	11-15	12	40	2	50	2,14	3492 92 0
E M 12x50	M12	13-18	15	50	2,4	50	4,42	3492 93 0

St Stal

G ocynkowane galwanicznie

zł/100 szt.

Kotwa wbijana E może być stosowana zarówno do mocowania pojedynczych elementów w betonie niezarysowanym jak i do mocowania wieloelementowego w betonie zarysowanym i niezarysowanym systemów nienośnych.

Osadzak umieszczony w zainstalowanej kotwie ułatwia sprawdzenie poprawności instalacji poprzez trwałe oznakowanie.

Dzięki kontrolowanej strefie rozprężania niezbędne odstępy między kotwami i od krawędzi zostały znacząco zredukowane.

Europejska Aprobata Techniczna ETA-02/0020 (Opcja 7) dla mocowania pojedynczych elementów w betonie niezarysowanym i Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0116 dla mocowania wieloelementowego w betonie zarysowanym i niezarysowanym, zawiera niezbędne wartości dopuszczalnych obciążeń oraz sposobu montażu dla klas odporności ogniowej do R 120.