


Kotwa wbijana E, V4A



Typ	Gwint	Głębokość wkręcania min-maks mm	Wym. L mm	Dopuszczalny zakres obciążeń Strefa rozciągania kN	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	
E M 8x40 A4	M8	9-20	40	2	50	1,49	3492 91 2
E M 10x40 A4	M10	11-15	40	2	50	2,16	3492 92 2
E M 12x50 A4	M12	13-18	50	2,4	50	4,38	3492 93 2

V4A Stal nierdzewna A4

zi/100 szt.

Kotwa wbijana E może być stosowana zarówno do mocowania pojedynczych elementów w betonie niezarysowanym jak i do mocowania wieloelementowego w betonie zarysowanym i niezarysowanym systemów nienośnych.

Osadzak umieszczony w zainstalowanej kotwie ułatwia sprawdzenie poprawności instalacji poprzez trwałe oznakowanie. Dzięki kontrolowanej strefie rozprężania niezbędne odstępy między kotwami i od krawędzi zostały znacząco zredukowane.

Europejska Aprobata Techniczna ETA-02/0020 (Opcja 7) dla mocowania pojedynczych elementów w betonie niezarysowanym i Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0116 dla mocowania wieloelementowego w betonie zarysowanym i niezarysowanym, zawiera niezbędne wartości dopuszczalnych obciążeń oraz sposobu montażu dla klas odporności ogniowej do R 120.