


Drabina pionowa średniociężka

Drabina pionowa średniociężka SLL, 6 000 mm



Typ	Szerokość mm	Grubość boku mm	Opak. m	Waga kg/100 m	
SLL 620 CPS 4 FS	200	1,5	6	273	6010 62 0
SLL 630 CPS 4 FS	300	1,5	6	299,5	6010 62 2
SLL 640 CPS 4 FS	400	1,5	6	325,8	6010 62 4
SLL 650 CPS 4 FS	500	1,5	6	352,3	6010 62 6
SLL 660 CPS 4 FS	600	1,5	6	378,8	6010 62 8

SI Stal

zt/m


FS ocynkowane metodą Sendzimira

Drabina pionowa o wysokości bocznej 60 mm z połączonymi nitami, otwartymi od góry szczelami z profilu C. W trakcie układania kabli wziąć pod uwagę wymagania normy DIN VDE 0100-520.

Mocowanie do ściany jest bezpośrednie lub za pomocą uchwytu ściennego typ WB 30/75. Rozmiar szczeliny szczelbła wynosi 18 mm, pasująca obejma kabłkowa to typ 2056U.

Typ	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość boku mm	Grubość boku mm	Przekrój użył. cm ²	Rozstaw szczelbli mm
SLL 620 CPS 4 FS	6000	200	60	1,5	76	600
SLL 630 CPS 4 FS	6000	300	60	1,5	114	600
SLL 640 CPS 4 FS	6000	400	60	1,5	152	600
SLL 650 CPS 4 FS	6000	500	60	1,5	190	600
SLL 660 CPS 4 FS	6000	600	60	1,5	228	600

Drabina pionowa średniociężka SLL, 6 000 mm



Typ	Szerokość mm	Grubość boku mm	Opak. m	Waga kg/100 m	
SLL 620 CPS 4 FT	200	1,5	6	286,3	6010 63 0
SLL 630 CPS 4 FT	300	1,5	6	314	6010 63 2
SLL 640 CPS 4 FT	400	1,5	6	341,7	6010 63 4
SLL 650 CPS 4 FT	500	1,5	6	369,2	6010 63 6
SLL 660 CPS 4 FT	600	1,5	6	396,8	6010 63 8

SI Stal

zt/m

FT ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową

Drabina pionowa o wysokości bocznej 60 mm z połączonymi nitami, otwartymi od góry szczelami z profilu C. W trakcie układania kabli wziąć pod uwagę wymagania normy DIN VDE 0100-520.

Mocowanie do ściany jest bezpośrednie lub za pomocą uchwytu ściennego typ WB 30/75. Rozmiar szczeliny szczelbła wynosi 18 mm, pasująca obejma kabłkowa to typ 2056U.

Typ	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość boku mm	Grubość boku mm	Przekrój użył. cm ²	Rozstaw szczelbli mm
SLL 620 CPS 4 FT	6000	200	60	1,5	76	600
SLL 630 CPS 4 FT	6000	300	60	1,5	114	600
SLL 640 CPS 4 FT	6000	400	60	1,5	152	600
SLL 650 CPS 4 FT	6000	500	60	1,5	190	600
SLL 660 CPS 4 FT	6000	600	60	1,5	228	600