


Koryto kablowe RKS-Magic®



Typ	Szerokość mm	Grubość blachy mm	Opak. m	Waga kg/100 m	
RKSM 610 VA4301	100	0,75	3	132,13	6047 61 3
RKSM 615 VA4301	150	0,75	3	155,08	6047 63 2
RKSM 620 VA4301	200	0,75	3	180	6047 64 0
RKSM 630 VA4301	300	0,75	3	235,08	6047 65 6
RKSM 640 VA4301	400	0,9	3	325,9	6047 69 1
RKSM 650 VA4301	500	0,9	3	385,9	6047 72 1
RKSM 660 VA4301	600	0,9	3	445,9	6047 73 7
V2A Stal nierdzewna 1.4301					zi/m

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.

RKSM 60 = Rewolucyjne Koryta System Magic o wysokości boku 60 mm.

Korytko kablowe z szybkozłączem, wraz ze wszystkimi elementami potrzebnymi do szybkiej i ekonomicznej instalacji, z perforacją wzdłużną dna 7 x 20 mm do montażu na wspornikach i od szerokości 200 mm z perforacją poprzeczną 7 x 32 mm do wentylacji kabli i ułatwienia montażu. Z otworami 11 mm do bezpośredniego podwieszenia na prętach gwintowanych. Perforacja boczna 7 x 20 mm do montażu łączników.

Długość elementu wynosi 3050 mm, długość użyteczna po zmontowaniu 3000 mm.

Element sprężynowy FED 60 można zamówić oddzielnie jako element dodatkowy (część zamienna) do koryta kablowego RKS-Magic o wysokości boku 60 mm pod nr artykułu 6068859.

Ciągłość elektryczna na całej długości jest zagwarantowana bez użycia dodatkowych elementów.

Typ	Długość mm	Wym. B mm	Przekrój użył. cm ²	Wym. x mm	Wym. y mm
RKSM 610 VA4301	3050	100	58		50
RKSM 615 VA4301	3050	150	88	50	100
RKSM 620 VA4301	3050	200	118	100	150
RKSM 630 VA4301	3050	300	178	200	250
RKSM 640 VA4301	3050	400	238	300	350
RKSM 650 VA4301	3050	500	298	400	450
RKSM 660 VA4301	3050	600	358	450	550

Typ	1,0m kN/m	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m
RKSM 610 VA4301	1,2	0,9	0,6	0,4
RKSM 615 VA4301	1,2	0,9	0,6	0,4
RKSM 620 VA4301	1,2	0,9	0,6	0,4
RKSM 630 VA4301	1,2	0,9	0,6	0,4
RKSM 640 VA4301	2,1	1,35	0,9	0,6
RKSM 650 VA4301	2,1	1,35	0,9	0,6
RKSM 660 VA4301	2,1	1,35	0,9	0,6

Wykres obciążenia korytka kablowego typu RKSM 60

