


Wieszak IS 8



Typ	Długość mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	
IS 8 30 FT	300	1	171	6337 03 1
IS 8 40 FT	400	1	229	6337 05 8
IS 8 50 FT	500	1	286	6337 06 6
IS 8 60 FT	600	1	344	6337 07 4
IS 8 70 FT	700	1	402	6337 08 2
IS 8 80 FT	800	1	459	6337 09 0
IS 8 90 FT	900	1	517	6337 10 4
IS 8 100 FT	1000	1	575	6337 11 2
IS 8 110 FT	1100	1	632	6337 12 0
IS 8 120 FT	1200	1	690	6337 13 9
IS 8 130 FT	1300	1	748	6337 14 7
IS 8 140 FT	1400	1	806	6337 15 5
IS 8 150 FT	1500	1	863	6337 16 3
IS 8 160 FT	1600	1	921	6337 17 1
IS 8 170 FT	1700	1	979	6337 19 8
IS 8 180 FT	1800	1	1036	6337 20 1
IS 8 190 FT	1900	1	1094	6337 22 8
IS 8 200 FT	2000	1	1152	6337 23 6
IS 8 300 FT	3000	1	1730	6337 24 4
IS 8 600 FT	6000	1	3460	6337 25 2

SI Stal

zł/szt.

FT ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową

Wieszak IS typowe długości. Wymiary 80 x 42 mm.

Na wieszaku IS 8 można mocować z jednej lub z obu stron wsporniki typ AS 15, AS 30 i AS 55. Wysokość wsporniki można regulować bezstopniowo.

Obciążenia kotew do wieszaka IS 8

Zamocowanie całą długością na ścianie							
	#I	Maksymalne łączne obciążenie F w kN					
		Długość wspornika w mm					
	Kotwa typu	100	200	300	400	500	600
	BZ-U 10-10/90	7,80	6,78	5,95	5,17	4,64	4,14
	BZ 70 M12-15/110	11,35	8,25	7,63	7,11	6,47	5,38

Boczne zamocowanie na podciągu							
		Maksymalne łączne obciążenie F w kN					
		Długość wspornika w mm					
	Kotwa typu	100	200	300	400	500	600
	BZ-U 10-10/90	9,73	8,22	7,02	6,14	5,47	4,92
	BZ 70 M12-15/110	12,53	10,98	8,52	7,65	6,78	6,13

Maks. łączne obciążenie F = ciężar kabla + koryto kablowe + wspornik + wieszak. Wartości dotyczące nośności zwiększają się kilkakrotnie w razie zastosowania w niepopękany beton. Należy przestrzegać nośności wspornika (wykres) i warunków montażu zgodnie z aprobatą DIBt (kotwy)!