


Wieszak US 7 z głowicą



Typ	Długość mm	Grubość materiału mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	
US 7 K 20 VA4301	200	4	1	173	6338 60 7
US 7 K 30 VA4301	300	4	1	213	6338 61 5
US 7 K 40 VA4301	400	4	1	253	6338 62 3
US 7 K 50 VA4301	500	4	1	293	6338 63 1
US 7 K 60 VA4301	600	4	1	332	6338 65 8
US 7 K 70 VA4301	700	4	1	372	6338 66 6
US 7 K 80 VA4301	800	4	1	412	6338 67 4
US 7 K 90 VA4301	900	4	1	452	6338 68 2
US 7 K 100VA4301	1000	4	1	491	6338 69 0
US 7 K 110VA4301	1100	4	1	531	6338 70 4
US 7 K 120VA4301	1200	4	1	571	6338 71 2
US 7 K 140VA4301	1400	4	1	650	6338 73 9
US 7 K 150VA4301	1500	4	1	690	6338 74 7
US 7 K 200VA4301	2000	4	1	889	6338 80 1

V2A Stal nierdzewna 1.4301

zl/szt.

GB trawione

Wieszak (profil U) z przyspawaną głowicą.

Do zamocowania na poziomych stropach betonowych i konstrukcjach stalowych. Dla wsporników 400 mm i powyżej, lub jeśli wspornik mocowany jest na końcu wieszaka należy zastosować element dystansowy typu DSK 61.

Typ	Długość wspornika 200 kN	Długość wspornika 400 kN
US 7 K 20 VA4301	8,3	5
US 7 K 30 VA4301	8,3	5
US 7 K 40 VA4301	8,3	5
US 7 K 50 VA4301	8,3	5
US 7 K 60 VA4301	8,3	5
US 7 K 70 VA4301	8,3	5
US 7 K 80 VA4301	8,3	5
US 7 K 90 VA4301	8,3	5
US 7 K 100VA4301	8,3	5
US 7 K 110VA4301	8,3	5
US 7 K 120VA4301	8,3	5
US 7 K 140VA4301	8,3	5
US 7 K 150VA4301	8,3	5
US 7 K 200VA4301	7,5	4,2