


## Pokrywa łuku Magic 45°



| Typ                   | Szerokość<br>mm | Grubość<br>blachy<br>mm | Opak.<br>szt. | Waga<br>kg/100 szt. |                  |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| <b>DFBM 45 100 FS</b> | 100             | 1,25                    | 1             | 11,7                | <b>7138 36 0</b> |
| <b>DFBM 45 150 FS</b> | 150             | 1,25                    | 1             | 18,4                | <b>7138 36 2</b> |
| <b>DFBM 45 200 FS</b> | 200             | 1,25                    | 1             | 26,7                | <b>7138 36 4</b> |
| <b>DFBM 45 300 FS</b> | 300             | 1,25                    | 1             | 47,9                | <b>7138 36 6</b> |
| <b>DFBM 45 400 FS</b> | 400             | 1,25                    | 1             | 93,7                | <b>7138 36 8</b> |
| <b>DFBM 45 500 FS</b> | 500             | 1,25                    | 1             | 136,2               | <b>7138 37 0</b> |
| <b>DFBM 45 600 FS</b> | 600             | 1,25                    | 1             | 185,8               | <b>7138 37 2</b> |


St Stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira


zł/szt.

Pokrywa do łuku 45° z zamontowanymi wstępnie ryglami obrotowymi.

Pokrywę można stosować dla kształtek łączących o wszystkich wysokościach boku.



## Pokrywa łuku Magic 45°



| Typ                   | Szerokość<br>mm | Grubość<br>blachy<br>mm | Opak.<br>szt. | Waga<br>kg/100 szt. |                  |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| <b>DFBM 45 100 DD</b> | 100             | 1,25                    | 1             | 11,7                | <b>7138 40 0</b> |
| <b>DFBM 45 150 DD</b> | 150             | 1,25                    | 1             | 18,4                | <b>7138 40 2</b> |
| <b>DFBM 45 200 DD</b> | 200             | 1,25                    | 1             | 26,7                | <b>7138 40 4</b> |
| <b>DFBM 45 300 DD</b> | 300             | 1,25                    | 1             | 47,9                | <b>7138 40 6</b> |
| <b>DFBM 45 400 DD</b> | 400             | 1,25                    | 1             | 93,7                | <b>7138 40 8</b> |
| <b>DFBM 45 500 DD</b> | 500             | 1,25                    | 1             | 136,2               | <b>7138 41 0</b> |
| <b>DFBM 45 600 DD</b> | 600             | 1,25                    | 1             | 185,8               | <b>7138 41 2</b> |

St Stal

DD cynkowane metodą Sendzimira cynk/aluminium, Double Dip

zł/szt.

Pokrywa do kolanek 45° z zamontowanymi wstępnie ryglami obrotowymi.

Pokrywę można stosować dla kształtek łączących o wszystkich wysokościach boku.

