

Proste czujniki obecności z montażem sufitowym - 1-kanałowe BL2



biały , Nr art. 93317

Informacje o produkcie

- Sufitowy czujnik ruchu i obecności do użytku w pomieszczeniach, z obszarem detekcji 360°
- Do montażu w sufitach podwieszanych
- Jeden kanał załączający światło
- Łatwe programowanie pilotem (opcja)
- Podstawowe funkcje dla niskokosztowych zastosowań
- Gotowy do natychmiastowego użytku dzięki ustawieniom fabrycznym
- Możliwość montażu natynkowego lub podtynkowego przy pomocy dodatkowych akcesoriów
- Ustawienia fabryczne: czułość detekcji wysoka, czas załączenia światła 3 min, próg zmierzchowy 500 Lux

Specyfikacja techniczna

Zasilanie:	110 - 240 V
Wymiary:	Ø 80 x 61 mm
Znamionowa:	0,3 W
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy)
Zasięg:	maks. Ø 8 m (poprzecznie) maks. Ø 4,8 m (frontalny) maks. Ø 3,2 m (siedzący)
Obszar detekcji, przy montażu czujnika na zalecanej wysokości i dla	50 m² / 2,5 m Wysokość montażu

ruchu poprzecznego:

**Min./Maks./Zalecana
wysokość montażu:** 2 m / 5 m / 2,5 m

Stopień ochrony / klasa: IP23 / Klasa II

Temperatura pracy: -25 °C (do) +50 °C

Obudowa: poliwęglan odporny na wstrząsy i promieniowanie UV

**Zaciski biegunowe do
przewodów jednożyłowych:** do przewodów pełnych 0,5 – 1,5 mm²

Moc załączania: 1000 W, cos φ = 1
500 VA, cos φ = 0,5
200 W LED

Typ styku: 1x mikro-styk, zestaw zwierny (NOC)

Czas załączenia: 15 s – 60 min

Próg załączania: 10 – 2000 (luks)

Szczegóły zamówienia

Typ	Kolor	Nr art.	EAN
BL2-FC	biały	93317	4007529933174

Akcesoria

Typ	Kolor	Nr art.	EAN
IR-BL	-	93055	4007529930555
Ośłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)	biały	92199	4007529921997
Zestaw do przerywania łuku RC	biały	10880	4007529108800
Mini-Zestaw do przerywania łuku RC	czarny	10882	4007529108824
Podstawa montażowa BL2-SM	biały	93256	4007529932566
Podstawa montażowa BL2-FM (podtynkowe)	biały	93251	4007529932511

